

**BKS 450 Plus - 5,5 DNB (0104605000) Budowlana pilarka tarczowa
karton; (zamontowane), zasilanie prądem trójfazowym**

Nr kat. 0104605000
EAN 4003665500195



Zdjęcie zastępcze



- Mocna maszyna z dużą wysokością cięcia do uniwersalnych zastosowań na budowie
- Ruchoma osłona piły zapewnia najwyższe bezpieczeństwo
- Wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki zabezpieczeniu przeciwbryzgowemu przełączników i silnika
- Zabezpieczenie przed korozją dzięki wykonaniu stołu pilarki z ocynkowanej blachy stalowej
- Solidny ogranicznik wzdłużny z szybkim zaciskiem mimośrodowym
- Popychacz przy ograniczniku wzdłużnym zapewnia większe bezpieczeństwo
- Odchylany ogranicznik kątowy z możliwością docinania klinów
- Przeznaczone do pracy ciągłej dzięki silnikowi pracującemu w trybie S1
- Hamulec i zabezpieczenie przed przeciążeniem zapewniają podwyższony poziom bezpieczeństwa i dłuższą żywotność
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po przywróceniu zasilania
- Składane przedłużenie stołu przydatne do obróbki długich elementów
- Silnik trójfazowy z wysokim momentem obrotowym

Dane techniczne**Parametry**

Wymiary	1830 x 750 x 1020 mm
Wielkość stołu	1030 x 660 mm
Maks. szerokość cięcia z ogranicznikiem wzdłużnym	300 mm
Maks. szerokość cięcia ze stołem dodatkowym	1300 mm
Maks. szerokość materiału przy ograniczniku kątowym	260 mm
Wysokość cięcia	141 mm
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	2735 /min
Prędkość cięcia	66 m/s
Piła tarczowa	450 x 30 mm
Napięcie zasilania	380 - 415 V
Moc znamionowa	5500 (S6 40%) W
Moc oddawana	3200 (S1 100%) W
Ciężar	90 kg

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	91 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	109 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3.8 dB(A)

Zakres dostawy

Piła tarczowa z węglików spiekanych (32 zęby)
Ogranicznik wzdłużny
Ogranicznik kątowy z możliwością docinania klinów
Przedłużenie stołu
Uszy zaczepowe do podnoszenia
Przeziennik faz
Popychacz