

**TPS 16000 S Combi (0251600000) Wielofunkcyjna pompa zanurzeniowa
karton**

Nr kat. 0251600000

EAN 4003665502335



Zdjęcie zastępcze



- Wielofunkcyjne zastosowanie jako pompa zanurzeniowa do wody czystej lub brudnej
- Do wypompowywania, opróżniania i przetłaczania czystej i brudnej wody ze zbiorników, basenów lub zalanych piwnic
- W trybie tłoczenia wody czystej płytko ssąca do poziomu 1 mm
- Łatwe i wygodne ustawianie stopy pompy odpowiednio do wymaganej funkcji
- Podwójne uszczelnienie chroni pompę w przypadku mocno zanieczyszczonej wody
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem: chroni silnik przed przegrzaniem
- Nastawny wyłącznik pływakowy umożliwia pracę w trybie automatycznym
- Łatwe przełączanie z trybu automatycznego z wyłącznikiem pływakowym na tryb ręczny z płytkim odsysaniem
- Obudowa z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia
- Jako pompa zanurzeniowa do wody brudnej może być używana przy dużych zanieczyszczeniach z maks.rozmiarem cząstek stałych 30 mm
- Ergonomiczny uchwyt ułatwia wygodny transport

Dane techniczne

Parametry

Moc znamionowa	970 W
Maks. wydajność tłoczenia	16000 l/h
Maks. wysokość tłoczenia	9.5 m
Maks. ciśnienie	0.95 bar
Maksymalna głębokość zanurzenia	7 m
Przyłącze tłoczne	Gwint wewnętrzny 1 1/2"
Obudowa pompy	Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony IP	IP X8
Maks. wielkość ziarna	30 mm
Liczba wirników	1
Wymiary	245 x 179 x 360 mm
Ciężar	7.8 kg
Długość kabla	10 m

Zakres dostawy

Przyłącze kątowe z multiadapterem

Wyłącznik pływakowy