

LSV 5-225 (600103000) Szlifierka na wysięgniku

Torba narzędziowa

Nr kat. 600103000

EAN 4007430282668



Zdjęcie zastępcze



- Komfortowe szlifowanie gipsowanych powierzchni ścian i sufitów
- Optymalne wyważenie podczas pracy dzięki środkowi ciężkości urządzenia zlokalizowanemu poza głowicą
- Technologia M-Clean: skuteczne odsysanie poprzez obudowę bez węża zapewnia maksymalną elastyczność głowicy szlifierskiej
- Idealne dopasowanie elastycznej głowicy szlifierskiej do powierzchni umożliwia dobre wyniki pracy
- Optymalny efekt odsysania dzięki amortyzowanej obejmie szczotkowej dopasowującej się do obrabianej powierzchni
- Pełnokresowa elektronika Vario-Constamatic (VC) umożliwia regulację obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału i zapewnia ich utrzymanie na niemal stałym poziomie pod obciążeniem
- Niewielki ciężar sprawia, że długotrwała praca nie powoduje zmęczenia
- Ergonomicznie ukształtowana rura uchwytna z aluminium i uchwyt trójkątny pozwalają wygodnie trzymać urządzenie w różnych pozycjach
- Możliwość łatwej i szybkiej wymiany wałka bez użycia narzędzi bezpośrednio na budowie
- Odstawianie urządzenia bez zginania węża i przewodu elektrycznego
- Bogata oferta materiałów ściernych do wszelkich zastosowań
- Możliwość odsysania pyłu po podłączeniu odkurzacza uniwersalnego

Dane techniczne

Parametry

Średnica talerza szlifierskiego	225 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	1000 - 1650 /min
Moc znamionowa	500 W
Moc oddawana	270 W
Możliwa długość urządzenia	1.6 m
Ciężar bez kabla	3.8 kg
Długość kabla	4 m

Wibracje

Szlifowanie powierzchni	2.5 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	76 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	87 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Talerz szlifierski (bardzo miękki)

Samoprzyczepne arkusze szlifierskie z wieloma otworami (po 1 sztuce P80, P100, P120, P150)

Elastyczny wałek (jako element zamienny)

Mufa przyłączeniowa

Klucz sześciokątny

Torba narzędziowa