

**SXA 18 LTX 125 BL (600146850) akumulatorowa szlifierka mimośrodowa
18V; karton; z talerzem szlifierskim 125 mm**

Nr kat. 600146850

EAN 4061792195189



Zdjęcie zastępcze



- Płaska akumulatorowa szlifierka mimośrodowa o ergonomicznej konstrukcji i niewielkim ciężarze dla zapewnienia niemęczącej pracy
- Przyjemne prowadzenie szlifierki tuż przy powierzchni dzięki niewielkiej wysokości konstrukcyjnej
- Niski poziom wibracji dzięki równomiernej pracy silnika
- Uchwyt z antypoślizgową powłoką typu softgrip
- Łagodny rozruch minimalizuje błędy powstające podczas przyłożenia narzędzia do obrabianego elementu
- Jedyne w swoim rodzaju silnik bezszczotkowy zapewnia najwyższą wydajność szlifowania również podczas pracy w trybie ciągłym
- Amplituda oscylacji o wartości 2,0 mm zapewnia najwyższą jakość obróbki powierzchni i dobrą wydajność usuwania materiału
- Płynna regulacja prędkości obrotowej odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału
- Talerz szlifierski z wieloma otworami zapewnia skuteczność odsysania pyłu i długą żywotność materiału ściernego
- Łatwy do opróżniania tekstylny worek na pył przeznaczony do pracy bez odkurzacza
- Możliwość podłączenia do odkurzacza uniwersalnego za pomocą mufy przyłączeniowej 630798000
- Hamulec silnika i tarczy pozwala na szybkie odłożenie urządzenia po zakończeniu pracy
- Zdejmowana osłona chroni sąsiadujące powierzchnie i wydłuża żywotność talerza szlifierskiego

Dane techniczne**Parametry**

Napięcie akumulatora	18 V
Średnica talerza podporowego	125 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	4000 - 10000 /min
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	8000 - 20000 /min
Amplituda oscylacji	2 mm
Ciężar bez akumulatora	1.1 kg
Ciężar z akumulatorem	1.7 kg

Wibracje

Szlifowanie powierzchni	1.1 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	67 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	78 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Talerz szlifierski „multi-hole” z mocowaniem na rzep
1 samoprzyczepny arkusz szlifierski P 120 do obróbki drewna i metalu „professional”
Osłona Ø 125 mm
Kompaktowy tekstylny worek na pył
Klucz sześciokątny
bez akumulatora, bez ładowarki