

MHE 5 (600148500) Młot kujący walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego

Nr kat. 600148500

EAN 4061792199231



Zdjęcie zastępcze



- Metabo VibraTech (MVT): zintegrowany system tłumienia drgań redukuje szkodliwe dla zdrowia wibracje
- Pełnookresowa elektronika Vario-Constamatic (VC) umożliwia regulację liczby uderzeń odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału i zapewnia jej utrzymanie na prawie stałym poziomie pod obciążeniem
- Pokrętko regulacji liczby uderzeń
- Elektroniczna funkcja łagodnego rozruchu - uruchamianie bez szarpnięcia
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po przywróceniu zasilania
- Obudowa przekładni z magnezowego odlewu ciśnieniowego gwarantuje niewielki ciężar urządzenia i optymalne odprowadzanie ciepła
- Włącznik z blokadą do wygodnego podkuwania w trybie ciągłym
- Wskaźnik serwisowy, np. sygnalizujący konieczność wymiany szczotek węglowych; wskaźnik świetlny napięcia sieciowego
- System wczesnego ostrzegania o konieczności zaplanowania wymiany szczotek węglowych w postaci serwisowej diody LED, która zapala się na 8 godzin przed wyłączeniem
- Uchwyt pałkowy obracany o 360° ze zmiennym kątem nachylenia umożliwia przyjęcie optymalnej pozycji podczas pracy

Dane techniczne

Parametry

Maks. energia pojedynczego udaru (wg EPTA)	7.1 J
Maksymalna liczba uderzeń	3000 /min
Moc znamionowa	1100 W
Uchwyt narzędziowy	SDS-max
Ciężar bez kabla	5.7 kg
Długość kabla	6 m

Wibracje

Dłutowanie	12.3 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	95 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	105 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.67 dB(A)

Zakres dostawy

Uchwyt pałkowy
Smar do końcówek narzędziowych
Ściereczka do czyszczenia
Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego