

KHA 18 LTX (600210890) Młot akumulatorowy 18V; karton

Nr kat. 600210890

EAN 4007430261595



Zdjęcie zastępcze



- Kombimłotek 3-funkcyjny: wiercenie z udarem i bez udaru, podkuwanie
- Elektronika Vario (V) – regulacja obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału
- Sprzęgło przeciążeniowe Metabo S-automatic: mechaniczne odłączenie napędu w przypadku zablokowania wiertła gwarantuje bezpieczną pracę
- Światło robocze LED zapewnia optymalną widoczność miejsca wiercenia
- Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dane techniczne

Parametry

Rodzaj akumulatora	LiHD
Napięcie akumulatora	18 V
Maks. energia pojedynczego uderu (wg EPTA)	2.2 J
Maksymalna liczba uderów	4000 /min
Ø wiercenia w betonie wiertłami udarowymi	24 mm
Ø wiertła do muru z koronkami wiertarskimi	68 mm
Średnica wiercenia w stali	13 mm
Ø wiertła do drewna miękkiego	25 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 1100 /min
Uchwyt narzędziowy	SDS-plus
Ciężar bez akumulatora	2.5 kg
Ciężar z akumulatorem	3 kg

Wibracje

Wiercenie udarowe w betonie	15 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²
Dłutowanie	13.7 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	87 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	98 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Uchwyt narzędziowy do narzędzi z chwytem SDS-plus
Gumowany uchwyt pomocniczy
Ogranicznik głębokości wiercenia
Pas do przenoszenia
bez akumulatora, bez ładowarki