

## CC 18 LTX BL (600349850) Akumulatorowa szlifierka kątowa 18V; karton

Nr kat. 600349850

EAN 4061792175587



Zdjęcie zastępcze



- Bardzo poręczne i komfortowe narzędzie do różnorodnych zastosowań
- Zawsze odpowiedni osprzęt: bogaty wybór tarcz do obróbki metalu, drewna, kamienia, płytek ceramicznych i tworzyw sztucznych
- Mocny silnik bezszczotkowy gwarantuje szybki postęp pracy i najwyższą efektywność
- Zabezpieczenie przeciążeniowe: chroni silnik przed przegrzaniem
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po wymianie akumulatora
- Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Dane techniczne****Parametry**

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Napięcie akumulatora               | 18 V       |
| Średnica tarczy                    | 76 mm      |
| Maks. głębokość cięcia             | 19 mm      |
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym | 20000 /min |
| Gwint wrzeciona                    | M 5        |
| Ciężar bez akumulatora             | 0.64 kg    |
| Ciężar z akumulatorem              | 1.1 kg     |

**Wibracje**

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Szlifowanie powierzchni               | 4.5 m/s <sup>2</sup> |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Szlifowanie arkuszem szlifierskim     | 3.3 m/s <sup>2</sup> |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

**Emisja hałasu**

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Poziom ciśnienia dźwięku              | 77 dB(A)  |
| Poziom mocy akustycznej (LWA)         | 88 dB(A)  |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 1.5 dB(A) |

**Zakres dostawy**

Osłona zatrzaskowa do tarcz  
2 tarcze tnące Flexiarapid Super Inox  
2 tarcze tnące Flexiarapid Super Universal  
Tarcza tnąca i ściernica do obróbki zgrubnej Combinator Inox  
Klucz imbusowy  
bez akumulatora, bez ładowarki