

BE 600/13-2 (600383000) Wiertarka

karton

Nr kat. 600383000

EAN 4007430261991



Zdjęcie zastępcze

- Poręczna wiertarka przydatna szczególnie do trudnych zadań związanych z obróbką metalu
- Przekładnia dwubiegowa o dużym zakresie prędkości obrotowej do wykonywania różnych otworów w stali o średnicy do 13 mm
- Wytrzymała obudowa przekładni z aluminiowego odlewu ciśnieniowego - optymalne odprowadzanie ciepła i trwałość
- Wyjątkowo kompaktowa konstrukcja z małym wymiarem narożnym
- Elektronika Vario (V) – regulacja obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału
- Pokrętko regulacji obrotów
- Obroty prawo/lewo
- Szybkomocujący uchwyt wiertarski i blokada wrzeciona umożliwiają wygodną wymianę narzędzi jedną ręką
- Szybkomocujący uchwyt wiertarski Futuro Top: automatyczne dociskanie zacisku podczas wiercenia zapewnia precyzyjny rezultat wiercenia
- Uchwyt z antypoślizgową powłoką typu softgrip

Dane techniczne

Parametry

Moc znamionowa	600 W
Moc oddawana	290 W
Średnica wiercenia w stali	13 / 8 mm
Ø wiertła do drewna miękkiego	37 / 27 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 750 / 0 - 2500 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	450 / 1500 /min
Biegi	2
Maksymalny moment obrotowy	31 / 9 Nm
Średnica szyjki mocowania	43 mm
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1 - 13 mm
Wrzeciono wiertarki z 6-kątem wewnętrznym	6.35 mm
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2" - 20 UNF
Ciężar bez kabla	1.9 kg
Długość kabla	4 m

Wibracje

Klasa L	2.5 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	82 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	93 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Szybkomocujący uchwyt wiertarski Futuro Top

Rękojeść pomocnicza

Klucz płaski