

**PowerMaxx SB Basic (600385500) Akumulatorowa wiertarka udarowa
12V 2x2Ah Li-Power; Ładowarka LC 40; walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego**

Nr kat. 600385500

EAN 4007430296856



Zdjęcie zastępcze

- Lekka, kompaktowa akumulatorowa wiertarka udarowa o wyjątkowo krótkiej budowie do wszechstronnego zastosowania
- Funkcja uderzenia do wiercenia w murze
- Wbudowana lampka do oświetlania miejsca pracy
- Praktyczny wskaźnik stanu naładowania akumulatora
- Z praktycznym zaczepem do paska do zamocowania z prawej lub lewej strony.

Dane techniczne

Parametry

Rodzaj akumulatora	Li-Power
Napięcie akumulatora	12 V
Pojemność akumulatora	2 x 2 Ah
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim	17 Nm
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu twardym	34 Nm
Regulowany moment obrotowy	0.5 - 5 Nm
Ø wiertła do muru	10 mm
Średnica wiercenia w stali	10 mm
Ø wiertła do drewna miękkiego	18 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 360 / 0 - 1400 /min
Maksymalna liczba uderzeń	21000 /min
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1.5 - 10 mm
Ciężar bez akumulatora	0.82 kg
Ciężar z akumulatorem	1.01 kg

Wibracje

Klasa L	2.5 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²
Wiercenie uderowe w betonie	13 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²
Zakręcanie bezударowe	2.5 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	85 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	96 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Szybkomocujący uchwyt wiertarski
Zaczep do paska
2 akumulatory Li-Power (12 V / 2,0 Ah)
Ładowarka LC 40
walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego