

KHE 5-40 (600391500) Kombimłotek walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego

Nr kat. 600391500

EAN 4061792199255



Zdjęcie zastępcze



- Kombimłotek 2-funkcyjny: wiercenie z udarem i podkuwanie
- Metabo VibraTech (MVT): zintegrowany system tłumienia drgań redukuje szkodliwe dla zdrowia wibracje
- Łatwo dostępny przełącznik blokujący do kucia w trybie ciągłym
- Pełnookresowa elektronika Vario-Constamatic (VC) umożliwia regulację obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału i zapewnia ich utrzymanie na niemal stałym poziomie pod obciążeniem
- Pokrętko do regulacji prędkości obrotowej i udarowej
- Elektroniczna funkcja łagodnego rozruchu do precyzyjnego nawiercania
- Obudowa przekładni z magnezowego odlewu ciśnieniowego gwarantuje niewielki ciężar urządzenia i optymalne odprowadzanie ciepła
- Sprzęgło przeciążeniowe Metabo S-automatic: mechaniczne odłączenie napędu w przypadku zablokowania wiertła gwarantuje bezpieczną pracę
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po przywróceniu zasilania
- Kucie i wiercenie w warunkach niskiego zapylenia z wykorzystaniem zewnętrznego układu odsysania pyłu ESA max (osprzęt)
- Wskaźnik zużycia szczotek węglowych
- Wskaźnik serwisowy, np. sygnalizujący konieczność wymiany szczotek węglowych; wskaźnik świetlny napięcia sieciowego
- System wczesnego ostrzegania o konieczności zaplanowania wymiany szczotek węglowych w postaci serwisowej diody LED, która zapala się na 8 godzin przed wyłączeniem

Dane techniczne

Parametry

Maks. energia pojedynczego uderzenia (wg EPTA)	8.5 J
Maksymalna liczba uderzeń	3000 /min
Moc znamionowa	1100 W
Ø wiercenia w betonie wiertłami udarowymi	40 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	350 - 540 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	540 /min
Uchwyt narzędziowy	SDS-max
Średnica szyjki mocowania	61 mm
Ciężar bez kabla	7.1 kg
Długość kabla	6 m

Wibracje

Wiercenie udarowe w betonie	14.6 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²
Dłutowanie	9.7 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	95 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	106 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Rękojeść pomocnicza
Ogranicznik głębokości wiercenia
Smar do końcówek narzędziowych
Ściereczka do czyszczenia
walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego