

**TE 24-230 MVT CED (600434500) Diamentowy system cięcia  
walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego; z diamentową tarczą tnącą UP**

Nr kat. 600434500

EAN 4061792122291



Zdjęcie zastępcze



- Wydajna przecinarka do ściernic diamentowych zapewnia niskie zapylenie podczas przecinania materiałów mineralnych na sucho, do głębokości cięcia 60 mm
- Doskonała widoczność linii cięcia dzięki otwartej konstrukcji osłony odsysającej
- Skuteczne odsysanie pyłu, ochrona zdrowia i mniej zabrudzeń na budowie
- Szybki postęp pracy i długa żywotność dzięki silnikowi Metabo Marathon
- Idealna do precyzyjnego przecinania w poziomie techniką cięcia przesuwnego, możliwość przebrojenia do cięć przeciąganych
- Precyzyjne cięcie materiałów o gładkiej powierzchni dzięki zastosowaniu metalowej płyty podstawy na rolkach
- Bezpieczeństwo i kontrola w każdej sytuacji: funkcja łagodnego rozruchu, tłumienie wibracji Metabo VibraTech (MVT), elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa i zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem
- Solidna osłona odsysająca z aluminiowego odlewu ciśnieniowego z płynną regulacją głębokości cięcia
- Szczotki powodujące automatyczne wyłączenie w przypadku nadmiernego zużycia chronią silnik
- Przyłącze układu odsysania pyłu Ø 35/41 mm

**Dane techniczne****Parametry**

Średnica tarczy tnącej	230 mm
Maks. głębokość cięcia	60 mm
Moc znamionowa	2400 W
Moc oddawana	1600 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	6600 /min
Gwint wrzeciona	M 14
Ciężar bez kabla	8.1 kg
Długość kabla	4 m

**Wibracje**

Wibracje	4.1 m/s <sup>2</sup>
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Emisja hałasu**

Poziom ciśnienia dźwięku	99 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	110 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

**Zakres dostawy**

Osłona odsysająca CED 230  
Diamentowa tarcza tnąca UP  
Klucz dwutrzeniowy  
Kołnierz podporowy  
Pierścienie dystansowe  
Nakrętka z dwoma otworami  
Rękojeść pomocnicza  
Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego