

## WE 15-125 Quick (600448000) Szlifierki kątowe karton

Nr kat. 600448000

EAN 4007430245496



Zdjęcie zastępcze



- Długa żywotność w ekstremalnych zastosowaniach: mocna i wytrzymała szlifierka kątowa z optymalną mocą jednostkową w swojej klasie zapewnia szybki postęp pracy
- Dłuższa żywotność, większa siła: silnik Metabo Marathon z opatentowaną ochroną przed przenikaniem pyłu, wyższą o 20% odpornością na przeciążenie i momentem obrotowym większym o 50%
- Pełnokresowa elektronika Tacho-Constamatic (TC): szybki postęp pracy dzięki stałym obrotom pod obciążeniem
- System Metabo M-Quick umożliwia szybką wymianę tarcz bez użycia narzędzi – wystarczy nacisnąć przycisk
- Możliwość zmiany położenia osłony bez użycia narzędzi, mocowanie uniemożliwiające obrócenie
- Rękojeść pomocnicza Metabo VibraTech (MVT) tłumi drgania i umożliwia wygodną pracę w trybie ciągłym
- Mechaniczne sprzęgło przeciążeniowe Metabo S-automatic: w przypadku zablokowania tarczy minimalizuje zjawisko odrzutu do najniższego poziomu na rynku, zapewniając maksymalną ochronę użytkownika możliwość szybkiego wznowienia pracy
- Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe, funkcja łagodnego rozruchu oraz zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem
- Obudowa przekładni montowana z możliwością obrotu co 90° dla osób leworęcznych lub do cięcia
- Szczotki powodujące automatyczne wyłączenie w przypadku nadmiernego zużycia chronią silnik

**Dane techniczne****Parametry**

Średnica tarczy	125 mm
Moc znamionowa	1550 W
Moc oddawana	940 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	11000 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	11000 /min
Moment obrotowy	3.5 Nm
Gwint wrzeciona	M 14
Ciężar bez kabla	2.5 kg
Długość kabla	4 m

**Wibracje**

Szlifowanie powierzchni	6 m/s <sup>2</sup>
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Szlifowanie arkuszem szlifierskim	3.6 m/s <sup>2</sup>
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Emisja hałasu**

Poziom ciśnienia dźwięku	93 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LWA)	104 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

**Zakres dostawy**

Ostona  
Kołnierz podporowy  
Nakrętka mocująca M-Quick  
Rękojeść pomocnicza Metabo VibraTech (MVT)