

## AHS 18-55 V (600463850) Akumulatorowe nożyce do żywopłotu 18V; karton

Nr kat. 600463850

EAN 4007430243058



Zdjęcie zastępcze



- Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)
- Lekkie i mocne akumulatorowe nożyce do żywopłotu o niskim poziomie emisji hałasu, do pracy na obszarach wymagających zachowania ciszy
- Specjalna geometria noży gwarantuje mniejsze zużycie, a tym samym dwukrotnie dłuższą wytrzymałość
- Precyzyjne cięcie dzięki obustronnie ostrzonym diamentowo zębom noży pod kątem 30°
- Nóż dolny ze strefą bezpieczeństwa pozwala wyeliminować ryzyko zranienia
- Wysoka wydajność cięcia dzięki dwustopniowej przekładni
- Wygodna praca dzięki bezwibracyjnemu działaniu, perfekcyjnej ergonomii i miękkiemu uchwytowi typu softgrip
- Bezpieczeństwo gwarantowane szybkim działaniem elektronicznego hamulca zatrzymującego noże (w ciągu 0,3 s)
- Zderzak z prowadnicą gałęzi chroni użytkownika i przekładnię przed odrzutami

## Dane techniczne

## Parametry

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Napięcie akumulatora                     | 18 V      |
| Długość noża                             | 55 cm     |
| Długość cięcia                           | 53 cm     |
| Maks. grubość cięcia                     | 18 mm     |
| Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym | 2700 /min |
| Ciężar bez akumulatora                   | 3.4 kg    |
| Ciężar z akumulatorem                    | 3.8 kg    |

## Wibracje

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Bieg jałowy                           | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Emisja hałasu

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Poziom ciśnienia dźwięku              | 67 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej (LwA)         | 87 dB(A) |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 3 dB(A)  |

## Zakres dostawy

Futerał do przechowywania  
bez akumulatora, bez ładowarki