

GEP 950 G Plus (600627000) Szlifierka prosta karton

Nr kat. 600627000

EAN 4007430258229



Zdjęcie zastępcze



- Szlifierka prosta o wysokim momencie obrotowym do ciężkich prac szlifierskich z wyłącznikiem z funkcją czuwakową i długim wrzecionem szlifierskim
- Wysoki moment obrotowy i niewielkie wymiary dzięki wytrzymałej przekładni planetarnej
- Wyłącznik z funkcją czuwakową: bezpieczna obsługa za sprawą ergonomicznie zlokalizowanego wyłącznika z powierzchnią antypoślizgową
- Blokada wrzeciona ułatwia wymianę osprzętu
- Kołnierz łożyska z ciśnieniowego odlewu aluminiowego gwarantuje trwałość i długą żywotność urządzenia
- Elektronika Vario-Constamatic (VC) umożliwia regulację obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału i zapewnia ich utrzymanie na niemal stałym poziomie pod obciążeniem
- Pokrętko regulacji obrotów
- Elektroniczna funkcja wyłączenia silnika w przypadku blokady narzędzia roboczego gwarantująca bezpieczną pracę
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po przywróceniu zasilania
- Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem zapewniające długą żywotność
- Precyzyjna szyjka mocująca do użytku stacjonarnego
- Zdejmowana gumowa osłona ochronna gwarantuje komfortową i bezpieczną pracę
- Smukła konstrukcja zapewniająca optymalną obsługę
- Precyzyjna tuleja mocująca gwarantuje dokładny bieg po okręgu bez bicia
- Silnik Metabo Marathon z opatentowanym zabezpieczeniem przeciwpyłowym gwarantuje długą żywotność
- Specjalista: poręczna szlifierka o szczególnie wysokim momencie obrotowym; idealna do szlifowania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych za pomocą ściernic lamelkowych (patrz osprzęt)

Dane techniczne

Parametry

Prędkość obrotowa na biegu jałowym	2500 - 8700 /min
Moc znamionowa	950 W
Moc oddawana	510 W
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	7200 /min
Średnica szyjki mocowania	43 mm
Otwór tulei mocującej	6 mm
Ciężar bez kabla	1.7 kg
Długość kabla	4 m

Wibracje

Szlifowanie powierzchni (do Ø 25 mm)	2.5 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²
Szlifowanie powierzchni (do Ø 50 mm)	2.5 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	87 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	98 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Tuleja zaciskowa 6 mm
Gumowa osłona ochronna
1 klucz płaski