MAG 32 (600635500) Wiertarka magnetyczna

walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego

Nr kat. 600635500
EAN 4007430238207



Zdjęcie zastępcze

MARATHON MOTOR

- Wiertarka magnetyczna o dużym skoku umożliwia stosowanie wierteł rdzeniowych, krętych i pogłębiaczy
- Stopa magnetyczna o dużej sile przyczepności pozwala pracować na płaszczyznach pionowych i nad głową
- Wytrzymały silnik Metabo Marathon z ukrytym okablowaniem wewnętrznym gwarantuje długą żywotność
- Zintegrowany zbiornik na chłodziwo do łatwego dozowania chłodzenia wewnętrznego wiertła koronowego
- Jasne światło LED umożliwia łatwe pozycjonowanie w warunkach niedostatecznego oświetlenia
- Montowana bez użycia narzędzi osłona przeciwodpryskowa chroni użytkownika przed opiłkami metalu i dotknięciem narzędzia
- Wyłącznik ochronny uruchamia silnik dopiero po aktywacji magnesu
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po przywróceniu zasilania
- Blokada suwaka ułatwia wymianę narzędzi
- Uchwyt transportowy umożliwia łatwe podnoszenie i przenoszenie
- Wytrzymały kabel sieciowy (5 m) w gumowym płaszczu

Dane techniczne

Parametry

Moc znamionowa	1000 W
Moc oddawana	520 W
Maks. Ø wiertła, wiertło koronowe	32 mm
Maks. Ø wiertła, wiertło spiralne	13 mm
Maks. głębokość wiercenia	50 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	700 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	450 /min
Uchwyt narzędziowy	Chwyt Weldona 19 mm (3/4")
Ciężar	11.9 kg
Długość kabla	5 m
Moment obrotowy	50 Nm
Maks. skok	160 mm
Maks. siła przyczepności magnesu	12250 N
Wymiary stopy magnetycznej	90 x 189 mm
Wysokość sań w najniższym położeniu	343 mm
Wysokość sań w najwyższym położeniu	490 mm

Wibracje

Klasa L	2.5 m/s²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	85 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	98 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Kołek wypychacza 75 mm
Pas zabezpieczający
Klucz nasadowy SW 4
Osłona przeciwodpryskowa
Walizka transportowa