KHE 3250 (600637000) Kombimłotek

metaBOX 165 L

Nr kat. 600637000
EAN 4007430213006



Zdjęcie zastępcze

- Kombimłotek 3-funkcyjny: wiercenie z udarem i bez udaru, podkuwanie
- Metabo VibraTech (MVT): zintegrowany system tłumienia wibracji oraz rękojeść pomocnicza tłumiąca drgania redukują szkodliwe dla zdrowia wibracje
- Ergonomiczny kształt obudowy umożliwia kucie bez rękojeści pomocniczej
- Elektronika Vario (V) – regulacja obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału
- Silnik Metabo Marathon z zabezpieczeniem przeciwpyłowym gwarantuje długą żywotność
- Wysokowydajny mechanizm udarowy precyzyjnie ułożyskowany w obudowie ze stopu aluminiowego: trwały i solidny
- Sprzęgło przeciążeniowe Metabo S-automatic: mechaniczne odłączenie napędu w przypadku zablokowania wiertła gwarantuje bezpieczną pracę
- Chroniąca kabel odgiętka ze sworzniem kulowym zapewnia optymalną swobodę ruchu podczas pracy
- Z metaBOX, inteligentnym rozwiązaniem transportu i przechowywania

Dane techniczne

Parametry

Maks. energia pojedynczego udaru (wg EPTA)	3.1 J
Maksymalna liczba udarów	4470 /min
Moc znamionowa	800 W
Ø wiercenia w betonie wiertłami udarowymi	32 mm
Ø wiertła do muru z koronkami wiertarskimi	82 mm
Średnica wiercenia w stali	13 mm
Ø wiertła do drewna miękkiego	35 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 1150 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	920 /min
Uchwyt narzędziowy	SDS-plus
Średnica szyjki mocowania	50 mm
Ciężar bez kabla	3.4 kg
Długość kabla	4 m

Wibracje

Wiercenie udarowe w betonie	12.9 m/s²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s²
Dłutowanie	10.9 m/s²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	91 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	102 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Uchwyt narzędziowy do narzędzi z chwytem SDS-plus
Rękojeść pomocnicza Metabo VibraTech (MVT)
Ogranicznik głębokości wiercenia
metaBOX 165 L