

KHE 2660 Quick (600663500) Kombimłotek metaBOX 145 L; z uchwytem wymiennym Metabo-Quick

Nr kat. 600663500

EAN 4007430306241



Zdjęcie zastępcze



- Kombimłotek 3-funkcyjny: wiercenie z udarem i bez udaru, podkuwanie
- System Metabo Quick: szybka zmiana uchwyty narzędziowego SDS-plus na szybko mocujący uchwyt wiertarski do wiercenia w drewnie i metalu
- Perfekcyjna ergonomia dzięki umiejscowieniu środka ciężkości w pobliżu dłoni oraz zoptymalizowanemu kształtowi rękojeści
- Zabezpieczony przed uszkodzeniami i pyłem przełącznik w dolnej części urządzenia
- Elektronika Vario (V) – regulacja obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału
- Silnik Metabo Marathon z zabezpieczeniem przeciwpylowym gwarantuje długą żywotność
- Wysokowydajny mechanizm udarowy precyzyjnie ułożony w obudowie ze stopu aluminiowego: trwały i solidny
- Sprzęgło przeciążeniowe Metabo S-automatic: mechaniczne odłączenie napędu w przypadku zablokowania wiertła gwarantuje bezpieczną pracę
- Włącznik z blokadą umożliwiającą wygodną pracę w trybie ciągłym
- Chroniąca kabel odgiętka ze sworzniem kulowym zapewnia optymalną swobodę ruchu podczas pracy
- Z metaBOX, inteligentnym rozwiązaniem transportu i przechowywania

Dane techniczne

Parametry

Maks. energia pojedynczego uderzenia (wg EPTA)	3 J
Maksymalna liczba uderzeń	4300 /min
Moc znamionowa	850 W
Ø wiercenia w betonie wiertłami udarowymi	26 mm
Ø wiertła do muru z koronkami wiertarskimi	68 mm
Średnica wiercenia w stali	13 mm
Ø wiertła do drewna miękkiego	32 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 1100 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	830 /min
Uchwyt narzędziowy	SDS-plus
Średnica szyjki mocowania	50 mm
Ciężar bez kabla	3.1 kg
Długość kabla	4 m

Wibracje

Wiercenie udarowe w betonie	12.9 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	2.4 m/s ²
Dłutowanie	8.5 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	89 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	99 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Uchwyt narzędziowy do narzędzi z chwytem SDS-plus
Szybkomocujący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym
Gumowany uchwyt pomocniczy
Ogranicznik głębokości wiercenia
metaBOX 145 L