

KHA 18 LTX BL 40 (600752840) Młot akumulatorowy 18V; walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego

Nr kat. 600752840

EAN 4061792199934



Zdjęcie zastępcze



- Młot akumulatorowy z uchwytem SDS max do wyjątkowo wydajnego wiercenia udarowego i kucia – zawsze i wszędzie
- Maksymalna wydajność wiercenia, efektywność i żywotność dzięki zastosowaniu technologii bezszczotkowej i wysokowydajnego mechanizmu udarowego
- Kombimłotek 2-funkcyjny: wiercenie z udarem i podkuwanie
- Metabo VibraTech (MVT): bezpieczna i łatwa praca, również podczas długotrwałych zastosowań
- Wysokowydajny mechanizm udarowy precyzyjnie ułożyskowany w obudowie ze stopu aluminiowego: trwały i solidny
- Elektronika Vario-Constamatic (VC) umożliwia regulację obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału i zapewnia ich utrzymanie pod obciążeniem na niemal stałym poziomie
- Opcjonalna redukcja prędkości obrotowej i energii udaru pomaga w obróbce miękkich materiałów
- Sprzęgło przeciążeniowe Metabo S-automatic: mechaniczne odłączenie napędu w przypadku zablokowania wiertła gwarantuje bezpieczną pracę
- Z punktem mocowania pasa zabezpieczającego do narzędzi – do pracy na znacznych wysokościach
- Światło robocze LED zapewnia optymalną widoczność miejsca wiercenia
- Kucie i wiercenie w warunkach niskiego zapylenia z wykorzystaniem zewnętrznego układu odsysania pyłu ESA max (osprzęt)
- Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dane techniczne

Parametry

Napięcie akumulatora	18 V
Maks. energia pojedynczego uderzenia (wg EPTA)	8.6 J
Maksymalna liczba uderzeń	3200 /min
Ø wiercenia w betonie wiertłami udarowymi	40 mm
Ø wiertła do muru z koronkami wiertarskimi	105 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	450 - 580 /min
Uchwyt narzędziowy	SDS-max
Ciężar bez akumulatora	6.9 kg
Ciężar z akumulatorem	7.9 kg

Wibracje

Wiercenie udarowe w betonie	12.5 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	4.2 m/s ²
Dłutowanie	8.5 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3.2 m/s ²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	94 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	105 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Gumowany uchwyt pomocniczy
Rękojeść pomocnicza
Ogranicznik głębokości wiercenia
Smar do końcówek narzędziowych
Ściereczka do czyszczenia
walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego
bez akumulatora, bez ładowarki