

SBEV 1300-2 (600785000) Wiertarka udarowa karton

Nr kat. 600785000

EAN 4007430314123



Zdjęcie zastępcze



- Niezwykle wydajna dwubiegowa wiertarka udarowa do szybkiego, uniwersalnego wiercenia ze stałą prędkością obrotową pod obciążeniem
- Pełnookresowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) umożliwia regulację obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału i zapewnia ich utrzymanie na stałym poziomie pod obciążeniem
- Pokrętko do ustawiania prędkości obrotowej
- Możliwość przełączenia na pracę impulsową ułatwia wykręcanie zapieczonych śrub i nawiercanie otworów na gładkich powierzchniach
- Wytrzymała obudowa przekładni z aluminiowego odlewu ciśnieniowego - optymalne odprowadzanie ciepła i trwałość
- Obrotowe mocowanie uchwyty szczotek węglowych zapewnia maksymalną moc również na lewych obrotach, na przykład podczas wykręcania zapieczonych śrub
- Silnik Metabo Marathon z zabezpieczeniem przeciwpylowym gwarantuje długą żywotność
- Sprzęgło zabezpieczające Metabo S-automatic: mechaniczne odłączenie napędu w przypadku zablokowania narzędzia roboczego gwarantuje bezpieczną pracę
- Obroty prawo/lewo
- Wrzeciono z gniazdem sześciokątnym do końcówek wkrętakowych umożliwia pracę bez uchwyty wiertarskiego
- Zabezpieczenie przeciążeniowe: chroni silnik przed przegrzaniem
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po przywróceniu zasilania
- Chroniąca kabel odgiętka zapewnia optymalną swobodę ruchu podczas pracy
- Wskaźnik zużycia szczotek węglowych

Dane techniczne

Parametry

Moc znamionowa	1300 W
Moc oddawana	730 W
Maksymalny moment obrotowy	44 / 16 Nm
Ø wiertła do muru	24 mm
Klasa LTX	22 mm
Średnica wiercenia w stali	16 / 10 mm
Ø wiertła do drewna miękkiego	40 / 25 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 1100 / 0 - 3100 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	1100 / 3100 /min
Maksymalna liczba uderzeń	58900 /min
Biegi	2
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1.5 - 13 mm
Średnica szyjki mocowania	43 mm
Wrzeciono wiertarki z 6-kątem wewnętrznym	6.35 mm
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2" - 20 UNF
Klasa LT	Uchwyt wiertarski zębaty
Ciężar bez kabla	2.8 kg
Długość kabla	4 m

Wibracje

Klasa L	4.2 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²
Wiercenie uderowe w betonie	17 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	103 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	114 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Uchwyty wiertarskie zębate
Klucze do uchwytów wiertarskich
Gumowany uchwyt pomocniczy
Ogranicznik głębokości wiercenia