

KS 55 FS (600955000) Ręczna pilarka tarczowa karton

Nr kat. 600955000

EAN 4007430230430



Zdjęcie zastępcze



- Mocna ręczna pilarka tarczowa do stosowania bezpośrednio na szynach prowadzących Metabo, Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti i szynach prowadzących innych producentów
- Lekka płyta prowadząca z aluminiowego odlewu ciśnieniowego
- Uchwyt z antypoślizgową powłoką typu softgrip
- Dobrze widoczny wskaźnik cięcia, przydatny do cięć według szablonu
- Regulacja pozycji 0° zapewnia maksymalną dokładność cięcia
- Możliwość odsysania pyłu po podłączeniu odkurzacza uniwersalnego
- Beznarzędziowa regulacja urządzenia zamontowanego na szynie prowadzącej

Dane techniczne

Parametry

Moc znamionowa	1200 W
Moc oddawana	670 W
Maksymalna głębokość cięcia przy 90°	55 mm
Maksymalna głębokość cięcia przy 45°	39 mm
Maks. głębokość cięcia z szyną prowadzącą	50 mm
Ø tarczy x otwór	160 x 20 mm
Zakres nachylenia od/do	0 / + 47 °
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	5600 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	4400 /min
Maks. prędkość cięcia	47 m/s
Moment obrotowy	5 Nm
Ciężar bez kabla	4 kg
Długość kabla	4 m

Wibracje

Cięcie płyt wiórowych	3.4 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	93 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	104 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Piła tarczowa z zębami z węglików spiekanych (18 zębów)
Ogranicznik wzdłużny
Króciec do podłączenia instalacji odsysania wiórów
Klucz sześciokątny