

## P 4500 Inox (600965000) Pompa ogrodowa karton

Nr kat. 600965000

EAN 4007430240736



Zdjęcie zastępcze



- Do nawadniania ogrodów i tłoczenia wody gruntowej oraz do tłoczenia, wypompowywania i przetłaczania wody czystej
- Bezobsługowy silnik indukcyjny
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem: chroni silnik przed przegrzaniem
- Długa żywotność dzięki systemowi uszczelnień pierścieniowo-ślizgowych
- Trwała obudowa pompy ze stali szlachetnej
- Osobny wlew wody ułatwiający rozruch pompy
- Odkręcana bez użycia narzędzi śruba spustowa wody do ochrony pompy przed mrozem
- Gumowe stopy podstawy minimalizują wibracje i zapewniają cichą pracę
- Ergonomiczny uchwyt ułatwia wygodny transport
- Do nawadniania ogrodu z wykorzystaniem od 1 do 3 zraszaczy

## Dane techniczne

## Parametry

Moc znamionowa	1300 W
Maks. wydajność tłoczenia	4500 l/h
Maks. wysokość tłoczenia	48 m
Maks. ciśnienie	4.8 bar
Maksymalna wysokość zasysania	8 m
Przyłącze ssące	Gwint wewnętrzny 1"
Przyłącze tłoczne	Gwint wewnętrzny 1"
Obudowa pompy	Stal szlachetna
Stopień ochrony IP	IP X4
Wałek napędowy	Stal szlachetna
Liczba wirników	1
Wymiary	408 x 222 x 303 mm
Ciężar	10.6 kg
Długość kabla	1.5 m

## Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	70 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LWA)	82.2 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	2.8 dB(A)

## Zakres dostawy

Taśma uszczelniająca do gwintów