

HWW 3300/25 G (600968000) Hydrofor domowy karton

Nr kat. 600968000

EAN 4007430239587



Zdjęcie zastępcze



- Do automatycznego zasilania wodą, nawadniania ogrodu, tłoczenia wody gruntowej, tłoczenia, wypompowywania i przefiltrowania czystej wody
- Kocioł ciśnieniowy do energooszczędnego i cichego zasilania wodą
- Wyłącznik ciśnieniowy na zbiorniku automatycznie załącza urządzenie w przypadku większego zapotrzebowania na wodę
- Bezobsługowy silnik indukcyjny
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem: chroni silnik przed przegrzaniem
- Długa żywotność dzięki systemowi uszczelnień pierścieniowo-ślizgowych
- Osobny wlew wody ułatwiający rozruch pompy
- Odkręcana bez użycia narzędzi śruba spustowa wody do ochrony pompy przed mrozem
- Do nawadniania ogrodu z wykorzystaniem 1 lub 2 zraszaczy
- Zasilanie jednofazowym prądem przemiennym

Dane techniczne**Parametry**

Moc znamionowa	900 W
Maks. wydajność tłoczenia	3300 l/h
Maks. wysokość tłoczenia	45 m
Maks. ciśnienie	4.5 bar
Maksymalna wysokość zasysania	8 m
Ciśnienie załączenia ok.	1.4 bar
Ciśnienie wyłączenia ok.	3.2 bar
Przyłącze ssące	Gwint wewnętrzny 1"
Przyłącze tłoczne	Gwint wewnętrzny 1"
Pojemność zbiornika ok.	24 l
Obudowa pompy	żeliwo szare
Stopień ochrony IP	IP X4
Walek napędowy	Stal szlachetna
Zbiornik	Stal
Liczba wirników	1
Wymiary	485 x 275 x 585 mm
Ciężar	16.2 kg
Długość kabla	1.5 m

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	66 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	78.4 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Zawór zwrotny

Taśma uszczelniająca do gwintów