HWAI 4500 Inox (600979000) Pompa do wody czystej z automatyką

karton

Nr kat. 600979000
EAN 4007430240507



Zdjęcie zastępcze



- Kompletny, łatwy w montażu system w kompaktowej konstrukcji z seryjnie wbudowanym filtrem i zaworem zwrotnym
- Do automatycznego zasilania wodą, nawadniania ogrodu, tłoczenia wody gruntowej, tłoczenia, wypompowywania i przetłaczania czystej wody
- Inteligentne podzespoły elektroniczne zapewniają dostosowaną do potrzeb i energooszczędną pracę w trybie automatycznym
- Metabo Pump Protection: automatyczna ochrona przed suchobiegiem z sygnalizacją LED zapewnia bezpieczeństwo pompy i eksploatacji
- Zintegrowany filtr z możliwością czyszczenia chroni pompę przed zanieczyszczeniami
- Zintegrowany zawór zwrotny zapobiega opróżnieniu pompy po wyłączeniu i zapewnia szybki rozruch przy ponownym włączeniu
- Bezobsługowy silnik indukcyjny
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem: chroni silnik przed przegrzaniem
- Długa żywotność dzięki systemowi uszczelnień pierścieniowo-ślizgowych
- Trwała obudowa pompy ze stali szlachetnej
- Osobny wlew wody ułatwiający komfortowy rozruch pompy
- Odkręcana bez użycia narzędzi śruba spustowa wody do ochrony pompy przed mrozem
- Gumowe stopy podstawy minimalizują wibracje i zapewniają cichą pracę
- Do nawadniania ogrodu z wykorzystaniem od 1 do 3 zraszaczy

Dane techniczne

Parametry

Moc znamionowa	1300 W
Maks. wydajność tłoczenia	4500 l/h
Maks. wysokość tłoczenia	48 m
Maks. ciśnienie	4.8 bar
Maksymalna wysokość zasysania	8 m
Ciśnienie załączenia ok.	1.6 bar
Ciśnienie wyłączenia ok.	4.8 bar
Przyłącze ssące	Gwint wewnętrzny 1"
Przyłącze tłoczne	Gwint wewnętrzny 1"
Obudowa pompy	Stal szlachetna
Stopień ochrony IP	IP X4
Wałek napędowy	Stal szlachetna
Liczba wirników	1
Wymiary	489 x 222 x 303 mm
Ciężar	11.5 kg
Długość kabla	1.5 m

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	70 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	82.2 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	2.8 dB(A)

Zakres dostawy

Taśma uszczelniająca do gwintów

Klucz do filtra