

## STAB 18 LTX 100 (601003840) Wyrzynarka akumulatorowa 18V; metaBOX 145 L

Nr kat. 601003840

EAN 4007430324573



Zdjęcie zastępcze



- Regulacja częstotliwości skoków, skoki wahadłowe oraz nisko osadzona prowadnica brzeszczotu ze sprężyną gwarantują precyzyjne cięcia dostosowane do rodzaju materiału
- Metabo Quick – beznarzędziowa wymiana brzeszczotów z automatycznym wyrzutem
- Uchwyt pałkowy z antypoślizgową powłoką typu softgrip
- Dobra widoczność miejsca cięcia dzięki możliwości włączenia przedmuchu powietrzem
- Z metaBOX, inteligentnym rozwiązaniem transportu i przechowywania
- Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Dane techniczne

## Parametry

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Rodzaj akumulatora                       | LiHD          |
| Napięcie akumulatora                     | 18 V          |
| Głębokość cięcia w drewnie               | 100 mm        |
| Głębokość cięcia w metalach nieżelaznych | 25 mm         |
| Głębokość cięcia w blasze stalowej       | 10 mm         |
| Zakres nachylenia od/do                  | - 45 / + 45 ° |
| Stopnie skoków wahadłowych               | 4             |
| Częstotliwość skoków na biegu jałowym    | 0 - 2800 /min |
| Skok brzeszczotu                         | 22 mm         |
| Ciężar bez akumulatora                   | 2 kg          |
| Ciężar z akumulatorem                    | 2.4 kg        |

## Wibracje

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Cięcie drewna                         | 9.8 m/s <sup>2</sup> |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Cięcie metalu                         | 6.5 m/s <sup>2</sup> |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Emisja hałasu

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Poziom ciśnienia dźwięku              | 84 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej (LwA)         | 95 dB(A) |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 3 dB(A)  |

## Zakres dostawy

Króciec odsysający  
Szkło ochronne  
Płytki osłony przed odpryskami  
Klucz sześciokątny  
metaBOX 145 L  
bez akumulatora, bez ładowarki