

**PowerMaxx BS 12 Q (601037840) Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa  
12V; metaBOX 118**

Nr kat. 601037840

EAN 4007430337849



Zdjęcie zastępcze

- Kompaktowa i lekka wiertarko-wkrętarka o wyjątkowo krótkiej budowie do uniwersalnego użytku
- Klasa urządzeń 12 V – lekka i mocna
- System Metabo Quick: szybka wymiana uchwytu narzędziowego i używanego narzędzia umożliwia różne rodzaje prac
- Zintegrowane światło robocze LED z funkcją opóźnionego wyłączenia zapewnia optymalne rozjaśnienie obszaru roboczego
- Praktyczny zaczep do paska i magazynek na bity, do zamocowania z prawej lub lewej strony
- Z metaBOX, inteligentnym rozwiązaniem transportu i przechowywania

## Dane techniczne

## Parametry

|                                                   |                         |
|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Rodzaj akumulatora                                | Li-Power                |
| Napięcie akumulatora                              | 12 V                    |
| Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim | 17 Nm                   |
| Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu twardym | 40 Nm                   |
| Regulowany moment obrotowy                        | 0.5 - 5 Nm              |
| Średnica wiercenia w stali                        | 10 mm                   |
| Ø wiertła do drewna miękkiego                     | 18 mm                   |
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym                | 0 - 360 / 0 - 1400 /min |
| Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim   | 1 - 10 mm               |
| Ciężar bez akumulatora                            | 0.91 kg                 |
| Ciężar z akumulatorem                             | 1.1 kg                  |

## Wibracje

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Klasa L                               | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Zakręcanie bezударowe                 | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Emisja hałasu

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Poziom ciśnienia dźwięku              | 64 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej (LwA)         | 75 dB(A) |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 3 dB(A)  |

## Zakres dostawy

Szybkowymienny uchwyt wiertarski  
Zaczep do paska i magazynek na bity  
metaBOX 118  
bez akumulatora, bez ładowarki