

## ST 18 L 90 (601047840) Wyrzynarka akumulatorowa 18V; metaBOX 145 L

Nr kat. 601047840

EAN 4061792256644



Zdjęcie zastępcze



- Codzienna pomoc do uniwersalnych zadań związanych z cięciem: poręczna wyrzynarka akumulatorowa do cięcia drewna o średnicy do 90 mm
- Najlepsza ergonomia we wszystkich pozycjach roboczych i miękka powłoka typu softgrip umożliwiająca doskonałe manipulowanie i pewne prowadzenie piły
- Metabo Quick – beznarzędziowa wymiana brzeszczotów z automatycznym wyrzutem
- Dobra widoczność miejsca cięcia dzięki wydajnej funkcji wydmuchu wiórów
- Wbudowana dioda LED oświetlająca miejsce cięcia
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po wymianie akumulatora
- Możliwość odsysania pyłu po podłączeniu odkurzacza uniwersalnego
- Z metaBOX, inteligentnym rozwiązaniem transportu i przechowywania
- Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Dane techniczne

### Parametry

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Rodzaj akumulatora                       | LiPOWER / LiHD  |
| Napięcie akumulatora                     | 18 V            |
| Głębokość cięcia w drewnie               | 90 mm           |
| Głębokość cięcia w metalach nieżelaznych | 25 mm           |
| Głębokość cięcia w blaszce stalowej      | 10 mm           |
| Zakres nachylenia od/do                  | - 45 / + 45 °   |
| Stopnie skoków wahadłowych               | 4               |
| Częstotliwość skoków na biegu jałowym    | 750 - 3000 /min |
| Skok brzeszczotu                         | 22 mm           |
| Ciężar bez akumulatora                   | 1.5 kg          |
| Ciężar z akumulatorem                    | 1.9 kg          |

### Wibracje

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Cięcie drewna                         | 7.6 m/s <sup>2</sup> |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Cięcie metalu                         | 8.7 m/s <sup>2</sup> |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Emisja hałasu

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Poziom ciśnienia dźwięku              | 95 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej (LwA)         | 87 dB(A) |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 5 dB(A)  |

## Zakres dostawy

Króciec odsysający  
 Szkło ochronne  
 Płytki osłony przed odpryskami  
 2 brzeszczoty do wyrzynarek  
 Klucz sześciokątny  
 metaBOX 145 L  
 bez akumulatora, bez ładowarki