

SPA 1200 (601205000) Odciąg wiórów karton

Nr kat. 601205000

EAN 4007430210265



Zdjęcie zastępcze

- Odciąg do (pół)stacjonarnych maszyn i urządzeń do obróbki drewna wyrzucający powietrze nieoczyszczone (należy przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju!)
- Znacząco redukuje zawartość pyłu
- Materiał filtracyjny odpowiadający pyłowi klasy L
- Zintegrowane uziemienie dla ochrony przed ładunkami elektrostatycznymi
- Możliwość szybkiej zmiany miejsca użytkowania dzięki stabilnym kółkom i łatwemu podłączeniu
- Stabilna podstawa z podparciem worka na wióry
- Bogate wyposażenie dodatkowe: automaty załączające, wkłady do filtrów, węże i adaptery

Dane techniczne

Parametry

Wymiary	830 x 450 x 1600 mm
Maks. podciśnienie	1600 Pa
Maks. natężenie przepływu	900 m³/h
Powierzchnia filtra	1 m²
Ø złącza węża	100 mm
Pojemność worka na wióry	65 l
Napięcie zasilania	220 - 240 V
Moc znamionowa	0.55 kW
Ciężar	22 kg
Długość kabla	3 m

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	85 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	98 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Wąż ssący 100 x 2500 mm
Worek filtracyjny z włókniny igłowanej
Worek na wióry