

STA 18 LTX 140 (601405840) Wyrzynarka akumulatorowa 18V; metaBOX 145 L

Nr kat. 601405840

EAN 4007430287472



Zdjęcie zastępcze



- Wyjątkowo mocna wyrzynarka z elektroniką VTC umożliwiającą szybkie cięcie w miękkim drewnie do 140 mm
- Wyjątkowo poręczna dzięki niewielkiemu uchwytowi pokrytemu powłoką softgrip
- Regulacja częstotliwości skoków, skoki wahadłowe oraz nisko osadzona prowadnica brzeszczotu ze sprężyną gwarantują precyzyjne cięcie dostosowane do rodzaju materiału
- Metabo Quick – beznarzędziowa wymiana brzeszczotów z automatycznym wyrzutem
- Łatwe rozpoczynanie cięcia dzięki automatyce rozruchu z samoczynnym zwiększaniem częstotliwości skoków
- Beznarzędziowe regulowanie stopy wyrzynarki ze zdefiniowanymi pozycjami umożliwia łatwe cięcie ukośne
- Dobra widoczność miejsca cięcia dzięki możliwości włączenia przedmuchu powietrzem
- Wbudowana dioda LED oświetlająca miejsce cięcia
- Pełnookresowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) umożliwia regulację częstotliwości skoków odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału i zapewnia jej utrzymanie na stałym poziomie pod obciążeniem
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po wymianie akumulatora
- Długa żywotność urządzenia dzięki optymalnej konstrukcji przekładni i silnika oraz wytrzymałej obudowie przekładni z aluminiowego odlewu ciśnieniowego
- Z metaBOX, inteligentnym rozwiązaniem transportu i przechowywania
- Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dane techniczne

Parametry

Rodzaj akumulatora	LiHD
Napięcie akumulatora	18 V
Głębokość cięcia w drewnie	140 mm
Głębokość cięcia w metalach nieżelaznych	35 mm
Głębokość cięcia w blaszce stalowej	10 mm
Zakres nachylenia od/do	- 45 / + 45 °
Stopnie skoków wahadłowych	4
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	1000 - 3000 /min
Skok brzeszczotu	26 mm
Ciężar bez akumulatora	2.3 kg
Ciężar z akumulatorem	2.7 kg

Wibracje

Cięcie drewna	12 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.8 m/s ²
Cięcie metalu	12 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	2.3 m/s ²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	90 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	101 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Płytko ochronna z tworzywa sztucznego
Płytko osłony przed odpryskami
metaBOX 145 L
bez akumulatora, bez ładowarki