# DSX 150 (601558000) Pneumatyczna szlifierka mimośrodowa

**karton**

Nr kat. 601558000
EAN 4007430245809




Zdjęcie zastępcze

- Ergonomiczna, izolowana termicznie i lekka obudowa z kompozytu odpornego na uderzenia
- Niewielkie rozmiary i ciężar umożliwiają wygodną obsługę jedną ręką
- Do szlifowania równych i wyoblonych powierzchni różnorodnych materiałów
- Płynna regulacja obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału
- Wytłumiony wylot powietrza gwarantuje cichą pracę
- Do szlifowania na mokro i sucho
- Możliwość podłączenia do instalacji zewnętrznego odsysania pyłu Ø 25 mm
- Talerz szlifierski Ø 150 mm z 6 otworami i mocowaniem na rzep do stosowania powszechnie dostępnych rodzajów papieru ściernego

## Dane techniczne

### Parametry

| | |
|---|---|
| Średnica talerza szlifierskiego | 150 mm |
| Ciśnienie robocze | 6.2 bar |
| Pobór sprężonego powietrza | 550 l/min |
| Skok roboczy | 5 mm |
| Prędkość obrotowa | 12000 /min |
| Ciężar | 1 kg |

### Wibracje

| | |
|---|---|
| Szlifowanie powierzchni | 3.85 m/s² |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 0.87 m/s² |

### Emisja hałasu

| | |
|---|---|
| Poziom ciśnienia dźwięku | 87 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej (LwA) | 98 dB(A) |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 3 dB(A) |

## Zakres dostawy

Złączka wtykowa EURO 1/4"
Złączka wtykowa ARO/Orion 1/4"
Złączka wtykowa ISO 1/4”
Klucz płaski
Klucz sześciokątny
Olejarka