

DKS 10 Set (601560500) Pneumatyczna przecinarka do blach i karoserii walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego

Nr kat. 601560500

EAN 4007430245830



Zdjęcie zastępcze

- Nadaje się do cięcia blach, tworzyw sztucznych, aluminium, drewna i włókna szklanego
- Niski poziom wibracji gwarantuje komfort pracy w trybie ciągłym
- Obudowa magnezowa: wyjątkowo lekka i wytrzymała
- Gumowany uchwyt umożliwia ergonomiczną i wygodną pracę
- Komfortowe odprowadzenie powietrza przez uchwyt pozwala uniknąć zawirowań pyłu w obszarze pracy
- Wytłumiony wylot powietrza gwarantuje cichą pracę
- Precyzyjne prowadzenie brzeszczotu zapewnia dużą wydajność cięcia i czyste krawędzie
- Regulowany ogranicznik umożliwia dokładne ustawienie głębokości cięcia
- Dźwignia zabezpieczająca chroni przed niezamierzonym włączeniem urządzenia

Dane techniczne

Parametry

Ciśnienie robocze	6.2 bar
Pobór sprężonego powietrza	420 l/min
Wydajność cięcia w aluminium	4 mm
Wydajność cięcia w stali	3 mm
Długość skoku	10 mm
Częstotliwość skoków przy obciążeniu	9000 /min
Ciężar	0.65 kg

Wibracje

Cięcie metalu	4.1 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	0.9 m/s ²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	83 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	94 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Złączka wtykowa EURO 1/4"

Złączka wtykowa ARO/Orion 1/4"

Złączka wtykowa ISO 1/4"

Po 5 brzeszczotów (18 zębów, 24 zęby, 32 zęby)

Klucz sześciokątny

Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego

Tuleja do węża 10 mm i obejma zaciskowa zgodna z ISO 11148

Olejarka