

RM 36-18 LTX BL 46 (601606850) Kosiarka akumulatorowa 18V; karton

Nr kat. 601606850

EAN 4061792176690



Zdjęcie zastępcze



- Cicha kosiarka akumulatorowa do wydajnego koszenia, zbierania trawy i mulczowania działek o powierzchni do 800 m²
- Opcjonalny wyrzut skoszonej trawy do zawieszonoego z tyłu kosza na trawę lub do mulczowania
- Mocny silnik bezszczotkowy stanowi gwarancję wysokiej wydajności cięcia i długiego czasu pracy na jednym ładowaniu akumulatora
- Automatyczne dostosowanie mocy silnika do wysokości koszonej trawy z uwzględnieniem maksymalnego czasu działania na jednym ładowaniu akumulatora
- Łatwa w obsłudze, 7-stopniowa, centralna regulacja wysokości koszenia
- Łatwe kierowanie i precyzyjne prowadzenie kosiarki dzięki zastosowaniu łatwobieżnych kółek oraz uchwytyowi prowadzącemu z regulacją wysokości i gumowanymi uchwytami
- Wytrzymała i trwała dzięki metalowej pokrywie i doskonałej jakości nożowi sierpowatemu
- Podwójna ochrona przed niezamierzonym uruchomieniem – kluczyk i wyłącznik bezpieczeństwa
- Łatwy transport i ergonomiczne przechowywanie dzięki uchwytom transportowym i podwójnie składanemu uchwytowi
- Czytelny wskaźnik stanu naładowania akumulatora
- Ekologiczne i ciche zasilanie akumulatorowe umożliwia zastosowania w miejscach wymagających zachowania ciszy
- 100% kompatybilności z klasą 18 V: efektywna praca 36 V dzięki zastosowaniu dwóch akumulatorów Metabo 18 V
- Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dane techniczne

Parametry

Napięcie akumulatora	18 V
Szerokość cięcia	46 cm
Wysokość cięcia	25 - 80 mm
Liczba stopni wysokości cięcia	7
Pojemność worka	55 l
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	2800 /min
Maksymalna prędkość obrotowa	3400 /min
Ciężar bez akumulatora	24.5 kg
Ciężar z akumulatorem	25.4 kg

Wibracje

Bieg jałowy	2.5 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	67 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	88 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	0.8 dB(A)

Zakres dostawy

worek na pokos
nóż sierpowaty
klin do mulczowania
klucz bezpieczeństwa
bez akumulatora, bez ładowarki