

MS 36-18 LTX BL 40 (601613850) Akumulatorowa pilarka łańcuchowa 18V; karton

Nr kat. 601613850

EAN 4061792204126



Zdjęcie zastępcze



- Wydajna akumulatorowa pilarka łańcuchowa gwarantująca szybkie, równomierne cięcia podczas do ścinki, okrzesywania, cięcia na długość lub prac stolarskich
- Bezobsługowy, mocny silnik bezszczotkowy z bezpośrednim napędem zapewniający maksymalny czas pracy akumulatora i dużą prędkość piły łańcuchowej do 22 m/s
- Elastyczna praca dzięki płynnej regulacji prędkości
- Piła łańcuchowa o niskiej skłonności do odbić gwarantująca łatwe, bezpieczne cięcie i niewielkie wibracje
- Maksymalny poziom ochrony użytkownika dzięki szybkiemu zatrzymaniu piły łańcuchowej w przypadku odbicia i zwolnienia przełącznika
- Wyłącznik bezpieczeństwa chroniący przed niezamierzonym uruchomieniem
- Duży komfort pracy dzięki gumowanej rękojeści, kompaktowej konstrukcji i niewielkiemu ciężarowi w porównaniu do pilarek spalinowych
- Automatyczne smarowanie piły łańcuchowej zapewniające maksymalną wydajność cięcia przy minimalnych nakładach konserwacyjnych
- Łatwe napinanie i wymiana łańcucha tnącego
- Półprzezroczysty zbiornik oleju z praktycznym zamknięciem umożliwiającym wygodną kontrolę i łatwe uzupełnianie oleju
- Solidna przypora metalowa zapewniająca optymalne prowadzenie i ergonomiczne cięcie
- Linia powalania umożliwiająca precyzyjne określenie kierunku padania drzewa
- Ekologiczne i ciche zasilanie akumulatorowe umożliwia zastosowania w miejscach wymagających zachowania ciszy
- 100% kompatybilności z klasą 18 V: efektywna praca 36 V dzięki zastosowaniu dwóch akumulatorów Metabo 18 V
- Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dane techniczne

Parametry

Rodzaj akumulatora	LiPOWER / LiHD
Napięcie akumulatora	18 V
Długość szyny prowadzącej	40 cm
Długość cięcia	36 cm
Maks. prędkość obrotowa piły łańcuchowej	22 m/s
Kształt zęba piły łańcuchowej	Półdłuto / Profil obniżony
Podziałka piły łańcuchowej	3/8" LP
Grubość ogniwa napędowego	1.1 mm
Liczba ogniw	56
Pojemność zbiornika olejowego	200 ml
Ciężar bez akumulatora	3.2 kg
Ciężar z akumulatorem	4.6 kg

Wibracje

Bieg jałowy	2.6 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²
Cięcie kłód z drewna miękkiego	4.1 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	86 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LWA)	103 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	2.2 dB(A)

Zakres dostawy

Prowadnica Oregon 40 cm
 Łańcuch tnący Oregon 40 cm (3/8" / 1,1 mm)
 Osłona prowadnicy
 Klucz uniwersalny
 bez akumulatora, bez ładowarki