

NIV 18 LTX BL 1.6 (601614840) Akumulatorowy przecinak do metalu 18V; metaBOX 145

Nr kat. 601614840

EAN 4061792183308



Zdjęcie zastępcze



- Poręczny, mocny akumulatorowy przecinak do metalu do łatwego cięcia blach płaskich i kształtowych
- Dobra zwrotność praktyczna przy wykonywaniu wycięć i wykrojów o promieniu od 40 mm
- Szybka, beznarzędziowa regulacja kierunku cięcia w zakresie do 360°, w krokach co 45°
- Szybki postęp pracy dzięki wydajnemu silnikowi bezszczotkowemu
- Płynna regulacja prędkości cięcia pozwala na pracę odpowiednią do wymogów danego materiału i zadania
- Nieodkształcające i beziskrowe cięcie, które nie powoduje uciążliwego zapylenia
- Komfortowa obsługa dzięki niewielkiemu ciężarowi, wąskiemu uchwytowi i górnemu przełącznikowi
- Metabo Quick: szybka wymiana matrycy i stempla bez użycia narzędzi
- Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe zapewnia długą żywotność
- W zestawie worek na wióry do ochrony przed korozją kontaktową powodowaną przez wióry
- Z metaBOX, inteligentnym rozwiązaniem transportu i przechowywania
- Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dane techniczne

Parametry

| | |
|--|-----------------|
| Rodzaj akumulatora | LiPOWER |
| Napięcie akumulatora | 18 V |
| Maks. grubość blachy stalowej 400 N/mm ² | 1.6 mm |
| Maks. grubość blachy stalowej 600 N/mm ² | 1.2 mm |
| Maks. grubość blachy stalowej 800 N/mm ² | 0.7 mm |
| Maks. grubość blachy aluminiowej 250 N/mm ² | 2 mm |
| Częstotliwość skoków na biegu jałowym | 660 - 2360 /min |
| Prędkość cięcia | 1.2 - 2.6 m/min |
| Szerokość szczeliny | 5 mm |
| Średnica otworu początkowego | 21 mm |
| Najmniejszy promień krzywizny | 40 mm |
| Ciężar bez akumulatora | 1.3 kg |
| Ciężar z akumulatorem | 1.7 kg |

Wibracje

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Klasa kompaktowa | 8 m/s ² |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 1.6 m/s ² |

Emisja hałasu

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Poziom ciśnienia dźwięku | 96 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej (LwA) | 107 dB(A) |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 3 dB(A) |

Zakres dostawy

Stempel
 Matryca
 Worek na wióry
 Klucz uniwersalny
 metaBOX 145
 bez akumulatora, bez ładowarki