

## NIV 18 LTX BL 1.6 (601614840) Akumulatorowy przecinak do metalu 18V; metaBOX 145

Nr kat. 601614840

EAN 4061792183308



Zdjęcie zastępcze



- Poręczny, mocny akumulatorowy przecinak do metalu do łatwego cięcia blach płaskich i kształtowych
- Dobra zwrotność praktyczna przy wykonywaniu wycięć i wykrojów o promieniu od 40 mm
- Szybka, beznarzędziowa regulacja kierunku cięcia w zakresie do 360°, w krokach co 45°
- Szybki postęp pracy dzięki wydajnemu silnikowi bezszczotkowemu
- Płynna regulacja prędkości cięcia pozwala na pracę odpowiednią do wymogów danego materiału i zadania
- Nieodkształcające i beziskrowe cięcie, które nie powoduje uciążliwego zapylenia
- Komfortowa obsługa dzięki niewielkiemu ciężarowi, wąskiemu uchwytowi i górnemu przełącznikowi
- Metabo Quick: szybka wymiana matrycy i stempla bez użycia narzędzi
- Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe zapewnia długą żywotność
- W zestawie worek na wióry do ochrony przed korozją kontaktową powodowaną przez wióry
- Z metaBOX, inteligentnym rozwiązaniem transportu i przechowywania
- Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Dane techniczne

## Parametry

Rodzaj akumulatora	LiPOWER
Napięcie akumulatora	18 V
Maks. grubość blachy stalowej 400 N/mm <sup>2</sup>	1.6 mm
Maks. grubość blachy stalowej 600 N/mm <sup>2</sup>	1.2 mm
Maks. grubość blachy stalowej 800 N/mm <sup>2</sup>	0.7 mm
Maks. grubość blachy aluminiowej 250 N/mm <sup>2</sup>	2 mm
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	660 - 2360 /min
Prędkość cięcia	1.2 - 2.6 m/min
Szerokość szczeliny	5 mm
Średnica otworu początkowego	21 mm
Najmniejszy promień krzywizny	40 mm
Ciężar bez akumulatora	1.3 kg
Ciężar z akumulatorem	1.7 kg

## Wibracje

Klasa kompaktowa	8 m/s <sup>2</sup>
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.6 m/s <sup>2</sup>

## Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	96 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	107 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

## Zakres dostawy

Stempel  
 Matryca  
 Worek na wióry  
 Klucz uniwersalny  
 metaBOX 145  
 bez akumulatora, bez ładowarki