

NIV 18 LTX BL 1.6 (601614850) Akumulatorowy przecinak do metalu 18V; karton

Nr kat. 601614850

EAN 4061792188938



Zdjęcie zastępcze



- Poręczny, mocny akumulatorowy przecinak do metalu do łatwego cięcia blach płaskich i kształtowych
- Dobra zwrotność praktyczna przy wykonywaniu wycięć i wykrojów o promieniu od 40 mm
- Szybka, beznarzędziowa regulacja kierunku cięcia w zakresie do 360°, w krokach co 45°
- Szybki postęp pracy dzięki wydajnemu silnikowi bezszczotkowemu
- Płynna regulacja prędkości cięcia pozwala na pracę odpowiednią do wymogów danego materiału i zadania
- Nieodkształcające i beziskrowe cięcie, które nie powoduje uciążliwego zapylenia
- Komfortowa obsługa dzięki niewielkiemu ciężarowi, wąskiemu uchwytowi i górnemu przełącznikowi
- Metabo Quick: szybka wymiana matrycy i stempla bez użycia narzędzi
- Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe zapewnia długą żywotność
- W zestawie worek na wióry do ochrony przed korozją kontaktową powodowaną przez wióry
- Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dane techniczne

Parametry

Rodzaj akumulatora	Li-Power
Napięcie akumulatora	18 V
Maks. grubość blachy stalowej 400 N/mm ²	1.6 mm
Maks. grubość blachy stalowej 600 N/mm ²	1.2 mm
Maks. grubość blachy stalowej 800 N/mm ²	0.7 mm
Maks. grubość blachy aluminiowej 250 N/mm ²	2 mm
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	660 - 2360 /min
Prędkość cięcia	1.2 - 2.6 m/min
Szerokość szczeliny	5 mm
Średnica otworu początkowego	21 mm
Najmniejszy promień krzywizny	40 mm
Ciężar bez akumulatora	1.3 kg
Ciężar z akumulatorem	1.7 kg

Wibracje

Klasa kompaktowa	8 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.6 m/s ²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	96 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	107 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Stempel
Matryca
Worek na wióry
Klucz uniwersalny
bez akumulatora, bez ładowarki