

## SCV 18 LTX BL 1.6 (601615850) Akumulatorowe nożyce do blachy 18V; karton

Nr kat. 601615850

EAN 4061792183353



Zdjęcie zastępcze



- Bardzo poręczne i zwrotne akumulatorowe nożyce do cięcia blachy bez zadziorów bezpośrednio na placu budowy
- Maksymalna zwrotność ułatwia komfortowe wycinanie krzywizn o promieniu od 15 mm
- Szybki postęp pracy dzięki wydajnemu silnikowi bezszczotkowemu
- Płynna regulacja prędkości cięcia pozwala na pracę odpowiednią do wymogów danego materiału i zadania
- Komfortowa obsługa dzięki niewielkiemu ciężarowi, wąskiemu uchwytowi i górnemu przełącznikowi
- Wygodna regulacja rozstawu noży do blach o różnej grubości
- Ekonomiczny, czterokrotnie obracalny nóż o najwyższej jakości cięcia
- Maksymalne bezpieczeństwo pracy w każdym kierunku cięcia dzięki dużej osłonie rąk
- Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe zapewnia długą żywotność
- Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Dane techniczne

## Parametry

Rodzaj akumulatora	LiPOWER
Napięcie akumulatora	18 V
Maks. grubość blachy stalowej 400 N/mm <sup>2</sup>	1.6 mm
Maks. grubość blachy stalowej 600 N/mm <sup>2</sup>	1.2 mm
Maks. grubość blachy stalowej 800 N/mm <sup>2</sup>	0.7 mm
Maks. grubość blachy aluminiowej 250 N/mm <sup>2</sup>	2 mm
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	1350 - 4840 /min
Prędkość cięcia	7 m/min
Średnica otworu początkowego	27 mm
Najmniejszy promień krzywizny	15 mm
Ciężar bez akumulatora	1.4 kg
Ciężar z akumulatorem	1.8 kg

## Wibracje

Klasa kompaktowa	7.6 m/s <sup>2</sup>
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	74 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LWA)	85 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

## Zakres dostawy

2 noże obracalne  
 Szczelinomierz  
 2 klucze sześciokątne  
 bez akumulatora, bez ładowarki