KH 18 LTX 24 (601712840) Młot akumulatorowy

18V; metaBOX 165 L

Nr kat. 601712840
EAN 4061792218239



Zdjęcie zastępcze

- Młot akumulatorowy z uchwytem SDS plus do wydajnego wiercenia udarowego i kucia – zawsze i wszędzie
- Kombimłotek 3-funkcyjny: wiercenie z udarem i bez udaru, podkuwanie
- Elektronika Vario (V) – regulacja obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału
- Elektroniczna funkcja łagodnego rozruchu do precyzyjnego nawiercania
- Zatrzaskowe sprzęgło przeciążeniowe: mechaniczne odłączenie napędu w przypadku zablokowania wiertła gwarantuje bezpieczną pracę
- Z punktem mocowania pasa zabezpieczającego do narzędzi – do pracy na znacznych wysokościach
- Światło robocze LED zapewnia optymalną widoczność miejsca wiercenia
- Bezpyłowe wiercenie z niezależnym układem odsysania pyłu ESA plus (osprzęt)
- Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dane techniczne

Parametry

Napięcie akumulatora	18 V
Maks. energia pojedynczego udaru (wg EPTA)	2.1 J
Maksymalna liczba udarów	5200 /min
Ø wiercenia w betonie wiertłami udarowymi	24 mm
Ø wiertła do muru z koronkami wiertarskimi	68 mm
Średnica wiercenia w stali	13 mm
Ø wiertła do drewna miękkiego	30 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 1400 /min
Uchwyt narzędziowy	SDS-plus
Ciężar bez akumulatora	2.6 kg

Wibracje

Wiercenie udarowe w betonie	11.5 m/s²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s²
Dłutowanie	7.8 m/s²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	91 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	98 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Rękojeść pomocnicza
Ogranicznik głębokości wiercenia
metaBOX 165 L
bez akumulatora, bez ładowarki