

KH 18 LTX BL 24 (601713660) Młot akumulatorowy 18V 2x5.5Ah LiHD; Ładowarka ASC 145; metaBOX 165 L

Nr kat. 601713660

EAN 4061792218536



Zdjęcie zastępcze



- Bardzo lekki, kompaktowy młot akumulatorowy z silnikiem bezszczotkowym do niemęczącego wiercenia w każdej pozycji roboczej
- Maksymalna wydajność wiercenia, efektywność i żywotność dzięki zastosowaniu technologii bezszczotkowej i wysokowydajnego mechanizmu uderowego
- Kombimłotek 3-funkcyjny: wiercenie z udarem i bez udaru, podkuwanie
- Metabo VibraTech (MVT): bezpieczna i łatwa praca, również podczas długotrwałych zastosowań
- Pełnokresowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) umożliwia regulację obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału i zapewnia ich utrzymanie na stałym poziomie pod obciążeniem
- Elektroniczna funkcja łagodnego rozruchu do precyzyjnego nawiercania
- Zatraskowe sprzęgło przeciążeniowe: mechaniczne odłączenie napędu w przypadku zablokowania wiertła gwarantuje bezpieczną pracę
- Światło robocze LED zapewnia optymalną widoczność miejsca wiercenia
- Bezpyłowe wiercenie z niezależnym układem odsysania pyłu ESA plus (osprzęt)
- Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dane techniczne

Parametry

Rodzaj akumulatora	LiHD
Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2 x 5.5 Ah
Maks. energia pojedynczego udaru (wg EPTA)	2.2 J
Maksymalna liczba uderzeń	4750 /min
Ø wiercenia w betonie wiertłami udarowymi	24 mm
Ø wiertła do muru z koronkami wiertarskimi	82 mm
Średnica wiercenia w stali	13 mm
Ø wiertła do drewna miękkiego	30 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 1280 /min
Uchwyt narzędziowy	SDS-plus
Ciężar bez akumulatora	2.7 kg

Wibracje

Wiercenie udarowe w betonie	13.6 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²
Dłutowanie	9.2 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	90 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	101 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Gumowany uchwyt pomocniczy
Ogranicznik głębokości wiercenia
2 akumulatory LiHD (18 V/5,5 Ah)
Szybka ładowarka ASC 145 "AIR COOLED"
metaBOX 165 L