

KH 18 LTX BL 24 Q (601714660) Młot akumulatorowy

18V 2x5.5Ah LiHD; Ładowarka ASC 145; metaBOX 165 L; z uchwytem wymiennym Metabo-Quick

Nr kat. 601714660

EAN 4061792218581



Zdjęcie zastępcze



- Wyjątkowo lekki i poręczny młot akumulatorowy ze zintegrowanym złączem do odsysania pyłu
- Maksymalna wydajność wiercenia, efektywność i żywotność dzięki zastosowaniu technologii bezszczotkowej i wysokowydajnego mechanizmu udarowego
- Bezpyłowe wiercenie z kompaktowym układem odsysania pyłu ISA 24 (osprzęt)
- Kombimłotek 3-funkcyjny: wiercenie z udarem i bez udaru, podkuwanie
- Metabo VibraTech (MVT): bezpieczna i łatwa praca, również podczas długotrwałych zastosowań
- Metabo Quick: szybka wymiana uchwyty wiertarskiego bez użycia narzędzi do prac wiertłami z chwytem SDS-plus i chwytem walcowym
- Pełnookresowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) umożliwia regulację obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału i zapewnia ich utrzymanie na stałym poziomie pod obciążeniem
- Elektroniczna funkcja łagodnego rozruchu do precyzyjnego nawiercania
- Podwójne bezpieczeństwo w przypadku zablokowania wiertła: brak zjawiska odrzutu dzięki mechanicznemu odłączeniu napędu oraz błyskawicznemu odłączeniu sterowanemu czujnikiem
- Światło robocze LED zapewnia optymalną widoczność miejsca wiercenia
- Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dane techniczne

Parametry

Rodzaj akumulatora	LiHD
Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2 x 5.5 Ah
Maks. energia pojedynczego uderu (wg EPTA)	2.2 J
Maksymalna liczba uderów	4750 /min
Ø wiercenia w betonie wiertłami udarowymi	24 mm
Ø wiertła do muru z koronkami wiertarskimi	82 mm
Średnica wiercenia w stali	13 mm
Ø wiertła do drewna miękkiego	30 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 1280 /min
Uchwyt narzędziowy	SDS-plus
Ciężar bez akumulatora	3 kg

Wibracje

Wiercenie udarowe w betonie	13.4 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²
Dłutowanie	9.1 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	90 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	101 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Uchwyt narzędziowy do narzędzi z chwytem SDS-plus
Szybkomocujący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym
Gumowany uchwyt pomocniczy
Ogranicznik głębokości wiercenia
2 akumulatory LiHD (18 V/5,5 Ah)
Szybka ładowarka ASC 145 "AIR COOLED"
metaBOX 165 L