

SBE 800-2 (601744500) Wiertarka udarowa walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego

Nr kat. 601744500

EAN 4061792248243



Zdjęcie zastępcze



- Uniwersalna dwubiegowa wiertarka udarowa z regulacją prędkości obrotowej do wiercenia w prawie wszystkich rodzajach materiałów
- Elektronika Vario (V) – regulacja obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału
- Pokrętko do ustawiania prędkości obrotowej
- Sprzęgło zabezpieczające Metabo S-automatic: mechaniczne odłączenie napędu w przypadku zablokowania narzędzia roboczego gwarantuje bezpieczną pracę
- Obroty prawo/lewo
- Wrzeciono z gniazdem sześciokątnym do końcówek wkrętakowych umożliwia pracę bez uchwytu wiertarskiego

Dane techniczne

Parametry

Moc znamionowa	800 W
Ø wiertła do muru	20 mm
Klasa LTX	18 mm
Średnica wiercenia w stali	13 / 8 mm
Ø wiertła do drewna miękkiego	40 / 25 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 1200 / 0 - 3200 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	850 / 2200 /min
Maksymalna liczba uderzeń	51200 /min
Biegi	2
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1.5 - 13 mm
Średnica szyjki mocowania	43 mm
Wrzeciono wiertarki z 6-kątem wewnętrznym	6.35 mm
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2" - 20 UNF
Klasa LT	Szybkomocujący uchwyt wiertarski
Ciężar bez kabla	2.3 kg
Długość kabla	4.1 m

Wibracje

Klasa L	2.9 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²
Wiercenie udarowe w betonie	23.7 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	105 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	116 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	5 dB(A)

Zakres dostawy

Szybkomocujący uchwyt wiertarski Futuro Plus
Rękojeść pomocnicza
Ogranicznik głębokości wiercenia
walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego