

KFM 15-10 F (601752500) Frezarka krawędziowa do metalu metaBOX 280 L

Nr kat. 601752500

EAN 4007430298379



Zdjęcie zastępcze



- Frezarka krawędziowa do metalu pozwalająca ukosować fazy o maks. wysokości 10 mm podczas przygotowywania spoin spawalniczych
- Sterownik One-touch: opatentowany sposób regulacji głębokości frezowania w skokach 0,1 mm bez użycia narzędzi; punkty zapadkowe skracają czas ustawiania i chronią przed niezamierzoną zmianą głębokości frezowania podczas pracy
- Precyzyjne ustawienie kąta fazowania bezpośrednio przy pomocy płyt prowadzących
- Uniwersalna głowica frezarska z trzema płytkami wieloostrzowymi z węglików spiekanych do wszystkich kątów fazowania w zakresie 0-90°
- Pełna kontrola podczas pracy dzięki dużej powierzchni płyt prowadzących
- Rolka dociskowa do prowadzenia po rurach umożliwia łatwe przygotowanie spoin spawalniczych
- Uchwyt pałkowy regulowany bez użycia narzędzi zapewnia bezpieczne i równomierne prowadzenie
- Silnik Metabo Marathon z opatentowanym zabezpieczeniem przeciwpyłowym gwarantuje długą żywotność
- Pełnookresowa elektronika Vario-Constamatic (VC) z pokrętką regulacyjną umożliwia dostosowanie prędkości obrotowej do rodzaju obrabianego materiału i utrzymanie jej pod obciążeniem na niemal stałym poziomie
- Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem, funkcja łagodnego rozruchu oraz zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem
- Boczne osłony blaszane do odprowadzania wiórów zapewniają ochronę użytkownika
- Z metaBOX, inteligentnym rozwiązaniem transportu i przechowywania

Dane techniczne

Parametry

Prędkość obrotowa na biegu jałowym	7800 - 12200 /min
Moc znamionowa	1500 W
Moc oddawana	810 W
Rodzaj krawędzi	Faza
Kąt fazowania	0 - 90 °
Maks. szerokość fazy 45°	14 mm
Maks. wysokość fazy 45°	10 mm
Stopniowanie regulacji głębokości frezowania	0.1 mm
Min. średnica zewnętrzna zaokrągleń	75 mm
Ciężar bez kabla	4.9 kg
Długość kabla	4 m

Wibracje

Wibracje	2.5 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	92 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	103 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

3 płytki wieloostrzowe z powłoką WS, uniwersalne
Dociskowa rolka prowadząca
Wkrętak do wkrętów Torx 15
Wkrętak z chwytem T roz. klucza 4
Klucz płaski, 10 mm
Uchwyt pałkowy
metaBOX 280 L