

## KFM 16-15 F (601753500) Frezarka krawędziowa do metalu Walizka z blachy stalowej

Nr kat. 601753500

EAN 4007430298454



Zdjęcie zastępcze



- Frezarka krawędziowa do metalu pozwalająca ukosować fazy o maks. wysokości 15 mm podczas przygotowywania spoin spawalniczych
- Sterownik One-touch: opatentowany sposób regulacji głębokości frezowania w skokach 0,1 mm bez użycia narzędzi; punkty zapadkowe skracają czas ustawiania i chronią przed niezamierzoną zmianą głębokości frezowania podczas pracy
- Precyzyjne ustawienie kąta fazowania bezpośrednio przy pomocy płyt prowadzących
- Uniwersalna głowica frezarska z trzema płytkami wieloostrowymi z węglików spiekanych do wszystkich kątów fazowania w zakresie 0-90°
- Pełna kontrola podczas pracy dzięki dużej powierzchni płyt prowadzących
- Rolka dociskowa do prowadzenia po rurach umożliwia łatwe przygotowanie spoin spawalniczych
- Uchwyt pałkowy regulowany bez użycia narzędzi zapewnia bezpieczne i równomierne prowadzenie
- Silnik Metabo Marathon z opatentowanym zabezpieczeniem przeciwpyłowym gwarantuje długą żywotność
- Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem, funkcja łagodnego rozruchu oraz zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem
- Boczne osłony blaszane do odprowadzania wiórów zapewniają ochronę użytkownika

## Dane techniczne

## Parametry

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym           | 12000 /min |
| Moc znamionowa                               | 1600 W     |
| Moc oddawana                                 | 900 W      |
| Rodzaj krawędzi                              | Faza       |
| Kąt fazowania                                | 0 - 90 °   |
| Maks. szerokość fazy 45°                     | 21 mm      |
| Maks. wysokość fazy 45°                      | 15 mm      |
| Stopniowanie regulacji głębokości frezowania | 0.1 mm     |
| Min. średnica zewnętrzna zaokrągleń          | 100 mm     |
| Ciężar bez kabla                             | 6.9 kg     |
| Długość kabla                                | 4 m        |

## Wibracje

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Wibracje                              | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Emisja hałasu

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Poziom ciśnienia dźwięku              | 93 dB(A)  |
| Poziom mocy akustycznej (LwA)         | 104 dB(A) |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 3 dB(A)   |

## Zakres dostawy

3 płytki wieloostrzowe z powłoką WS, uniwersalne  
Dociskowa rolka prowadząca  
Wkrętak do wkrętów Torx 15  
Wkrętak z chwytem T roz. klucza 4  
Klucz płaski, 10 mm  
Uchwyt pałkowy  
Walizka z blachy stalowej