

KFM 18 LTX 3 RF (601754840) Akumulatorowa frezarka krawędziowa do metalu 18V; metaBOX 215

Nr kat. 601754840

EAN 4007430291462



Zdjęcie zastępcze



- Najmocniejsza na rynku akumulatorowa frezarka krawędziowa do ukosowania w metalu faz 45° do 4 mm oraz promieni 2 i 3 mm
- Powierzchnia wolna od zadziorów i produktów utleniania jest optymalnie przygotowana do nanoszenia powłoki lakierniczej lub malowania proszkowego mającego na celu maksymalne zabezpieczenie antykorozyjne
- Sterownik One-touch: opatentowany sposób regulacji głębokości frezowania w skokach 0,1 mm bez użycia narzędzi; punkty zapadkowe skracają czas ustawiania i chronią przed niezamierzoną zmianą głębokości frezowania podczas pracy
- Wąska głowica frezarska i pierścień oporowy na łożysku kulkowym umożliwiają pracę wewnątrz rur oraz na zaokrągleniach
- Ogranicznik prowadzący gwarantuje równomierny efekt pracy i wysoką jakość powierzchni podczas obróbki prostych kawałków blachy
- Uchwyt pałkowy regulowany bez użycia narzędzi zapewnia bezpieczne i równomierne prowadzenie
- Akumulator obracany jest w krokach co 90°, dzięki czemu uzyskuje się lepszą ergonomię w każdej pozycji roboczej
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem: chroni silnik przed przegrzaniem
- Elektroniczna funkcja łagodnego rozruchu - uruchamianie bez szarpnięcia
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po wymianie akumulatora
- Zdemontowany filtr przeciwpyłowy do ochrony silnika przed większymi cząstkami zanieczyszczeń
- Z metaBOX, inteligentnym rozwiązaniem transportu i przechowywania
- Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dane techniczne

Parametry

Rodzaj akumulatora	LiPOWER
Napięcie akumulatora	18 V
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	7000 /min
Rodzaj krawędzi	Faza i promień
Maks. szerokość fazy 45°	6 mm
Maks. wysokość fazy 45°	4 mm
Możliwe promienie	R2 / R3
Stopniowanie regulacji głębokości frezowania	0.1 mm
Min. średnica wewnętrzna zaokrągleń	13 mm
Ciężar bez akumulatora	2.4 kg
Ciężar z akumulatorem	3.1 kg

Wibracje

Wibracje	0.94 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	84 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LWA)	95 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

- 2 płytki wieloostrzowe z węglików spiekanych do ukosowania pod kątem 45°
- 2 płytki wieloostrzowe z węglików spiekanych do promienia R2
- 2 płytki wieloostrzowe z węglików spiekanych do promienia R3
- Ogranicznik prowadzący
- Wkrętak do wkrętów Torx 15
- Uchwyt pałkowy
- Filtr przeciwpyłowy
- metaBOX 215
- bez akumulatora, bez ładowarki