

**KS 18 LTX 57 (601857700) Akumulatorowa ręczna pilarka tarczowa  
18V 2x5.2Ah Li-Ion; Ładowarka ASC 55; metaBOX 340**

Nr kat. 601857700

EAN 4007430327369



Zdjęcie zastępcze



- Mocna, lekka akumulatorowa ręczna pilarka tarczowa do różnych zastosowań budowlanych
- Aluminiowa płyta podstawy do zastosowania bezpośrednio na szynach prowadzących Metabo i innych producentów
- Hamulec wrzeciona zatrzymuje piłę wyjątkowo szybko, zwiększając tym samym bezpieczeństwo
- Precyzyjne cięcia pod skosem, do 50°, precyzyjny punkt zatrząskowy w kącie 45°
- Regulacja pozycji 0° zapewnia maksymalną dokładność cięcia
- Dobrze widoczny wskaźnik cięcia, przydatny do cięć według szablonu
- Rękojeść z antypoślizgową powłoką typu softgrip ułatwia pewne prowadzenie
- Możliwość odsysania pyłu po podłączeniu odkurzacza uniwersalnego
- Z metaBOX, inteligentnym rozwiązaniem transportu i przechowywania
- Możliwość łączenia ze wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Dane techniczne****Parametry**

Rodzaj akumulatora	Li-Ion
Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2 x 5.2 Ah
Zakres nachylenia od/do	0 / + 50 °
Regulowana głębokość cięcia	0 - 57 mm
Maksymalna głębokość cięcia przy 90°	57 mm
Maksymalna głębokość cięcia przy 45°	43 mm
Maks. głębokość cięcia z szyną prowadzącą	52 mm
Ø tarczy x otwór	165 x 20 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	4600 /min
Maks. prędkość cięcia	40 m/s
Ciężar bez akumulatora	2.8 kg
Ciężar z akumulatorem	3.5 kg

**Wibracje**

Cięcie płyt wiórowych	2.5 m/s <sup>2</sup>
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Emisja hałasu**

Poziom ciśnienia dźwięku	92 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	103 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

**Zakres dostawy**

Piła tarczowa z zębami z węglików spiekanych (18 zębów)  
Ogranicznik wzdłużny  
Klucz sześciokątny  
2 akumulatory Li-Power (18 V/5,2 Ah)  
Ładowarka ASC 55 "AIR COOLED"  
metaBOX 340