

## KS 18 LTX 57 (601857840) Akumulatorowa ręczna pilarka tarczowa 18V; metaBOX 340

Nr kat. 601857840

EAN 4007430327345



Zdjęcie zastępcze



- Mocna, lekka akumulatorowa ręczna pilarka tarczowa do różnych zastosowań budowlanych
- Aluminiowa płyta podstawy do stosowania bezpośrednio na szynach prowadzących Metabo, Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti i szynach prowadzących innych producentów
- Hamulec wrzeciona zatrzymuje piłę wyjątkowo szybko, zwiększając tym samym bezpieczeństwo
- Precyzyjne cięcia pod skosem, do 50°, precyzyjny punkt zatrząskowy w kącie 45°
- Regulacja pozycji 0° zapewnia maksymalną dokładność cięcia
- Dobrze widoczny wskaźnik cięcia, przydatny do cięć według szablonu
- Rękojeść z antypoślizgową powłoką typu softgrip ułatwia pewne prowadzenie
- Możliwość odsysania pyłu po podłączeniu odkurzacza uniwersalnego
- Z metaBOX, inteligentnym rozwiązaniem transportu i przechowywania
- Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Dane techniczne

## Parametry

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Napięcie akumulatora                        | 18 V                 |
| Zakres nachylenia od/do                     | $\pm 0 / + 50^\circ$ |
| Regulowana głębokość cięcia                 | 0 - 57 mm            |
| Maksymalna głębokość cięcia przy $90^\circ$ | 57 mm                |
| Maksymalna głębokość cięcia przy $45^\circ$ | 43 mm                |
| Maks. głębokość cięcia z szyną prowadzącą   | 52 mm                |
| $\varnothing$ tarczy x otwór                | 165 x 20 mm          |
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym          | 4600 /min            |
| Maks. prędkość cięcia                       | 40 m/s               |
| Ciężar bez akumulatora                      | 2.8 kg               |
| Ciężar z akumulatorem                       | 3.2 kg               |

## Wibracje

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Cięcie płyt wiórowych                 | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Emisja hałasu

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Poziom ciśnienia dźwięku              | 92 dB(A)  |
| Poziom mocy akustycznej (LwA)         | 103 dB(A) |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 3 dB(A)   |

## Zakres dostawy

Piła tarczowa z zębami z węglików spiekanych (18 zębów)  
Ogranicznik wzdłużny  
Klucz sześciokątny  
metaBOX 340  
bez akumulatora, bez ładowarki