# KS 18 LTX 57 (601857890) Akumulatorowa ręczna pilarka tarczowa

**18V; karton**

Nr kat. 601857890
EAN 4007430327352




Zdjęcie zastępcze

- Mocna, lekka akumulatorowa ręczna pilarka tarczowa do różnych zastosowań budowlanych
- Aluminiowa płyta podstawy do stosowania bezpośrednio na szynach prowadzących Metabo, Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti i szynach prowadzących innych producentów
- Hamulec wrzeciona zatrzymuje piłę wyjątkowo szybko, zwiększając tym samym bezpieczeństwo
- Precyzyjne cięcia pod skosem, do 50°, precyzyjny punkt zatrzaskowy w kącie 45°
- Regulacja pozycji 0° zapewnia maksymalną dokładność cięcia
- Dobrze widoczny wskaźnik cięcia, przydatny do cięć według szablonu
- Rękojeść z antypoślizgową powłoką typu softgrip ułatwia pewne prowadzenie
- Możliwość odsysania pyłu po podłączeniu odkurzacza uniwersalnego
- Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: www.cordless-alliance-system.com

## Dane techniczne

### Parametry

| | |
|---|---|
| Rodzaj akumulatora | Li-Power |
| Napięcie akumulatora | 18 V |
| Zakres nachylenia od/do | 0 / + 50 ° |
| Regulowana głębokość cięcia | 0 - 57 mm |
| Maksymalna głębokość cięcia przy 90° | 57 mm |
| Maksymalna głębokość cięcia przy 45° | 43 mm |
| Maks. głębokość cięcia z szyną prowadzącą | 52 mm |
| Ø tarczy x otwór | 165 x 20 mm |
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym | 4600 /min |
| Maks. prędkość cięcia | 40 m/s |
| Ciężar bez akumulatora | 2.8 kg |
| Ciężar z akumulatorem | 3.2 kg |

### Wibracje

| | |
|---|---|
| Cięcie płyt wiórowych | 2.5 m/s² |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 1.5 m/s² |

### Emisja hałasu

| | |
|---|---|
| Poziom ciśnienia dźwięku | 92 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej (LwA) | 103 dB(A) |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 3 dB(A) |

## Zakres dostawy

Piła tarczowa z zębami z węglików spiekanych (18 zębów)
Ogranicznik wzdłużny
Klucz sześciokątny
bez akumulatora, bez ładowarki