

KT 18 LTX 66 BL (601866810) Akumulatorowa pilarka tarczowa do cięcia wglębnego
18V 2x8Ah LiHD; Ładowarka ASC 145; metaBOX 340

Nr kat. 601866810

EAN 4061792187511



Zdjęcie zastępcze



- Akumulatorowa piła tarczowa do cięcia wglębnego z silnikiem bezszczotkowym do cięcia wglębnego w materiale i precyzyjnego piłowania na głębokość do 66 mm (!)
- Regulowane osadzanie bez luzów na szynach prowadzących produkcji Metabo i innych producentów zapewnia precyzyjne cięcie
- Wysokowydajne akumulatory LiHD i silnik bezszczotkowy Metabo zapewniają maksymalną siłę i długotrwałe cięcie
- Wielostronne zastosowanie dzięki zmiennej prędkości obrotowej dla różnych materiałów
- Podwójny wskaźnik do dokładnego ustawiania głębokości cięcia z szyną prowadzącą i bez niej
- Funkcja podcięcia tylnego do dokładnych przejść, możliwość ustawiania pozycji 0° i 45° zapewniają najwyższą dokładność cięcia
- Możliwość cięcia w pobliżu ściany, w odległości do 14 mm
- Bezpyłowe cięcie dzięki workowi na pył o dużej pojemności albo dzięki możliwości podłączenia odkurzacza
- Automatem włączanie i wyłączanie podłączonego odkurzacza dzięki CordlessControl (dostępny jako osprzęt)
- Króciec wyrzutowy wiórów indywidualnie obracany i ustalany do każdej pozycji roboczej
- Hamulec wrzeciona zatrzymuje piłę wyjątkowo szybko, zwiększając tym samym bezpieczeństwo
- Wziernik w osłonie ułatwia precyzyjne cięcie
- Szybka i łatwa wymiana brzeszczotu za pomocą dźwigni do ustawiania skokowego pozycji wglębiania i blokady wrzeciona
- Praktyczny ogranicznik wzdłużny dostępny jako osprzęt (nr kat. 628029000)
- Z metaBOX, inteligentnym rozwiązaniem transportu i przechowywania
- Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dane techniczne

Parametry

Rodzaj akumulatora	LiHD
Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2 x 8 Ah
Zakres nachylenia od/do	- 1 / + 46 °
Regulowana głębokość cięcia	0 - 66 mm
Maksymalna głębokość cięcia przy 90°	66 mm
Maksymalna głębokość cięcia przy 45°	43 mm
Maks. głębokość cięcia z szyną prowadzącą	61 mm
Ø tarczy x otwór	165 x 20 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	2250 - 5000 /min
Maks. prędkość cięcia	43 m/s
Ciężar bez akumulatora	4.3 kg
Ciężar z akumulatorem	5.3 kg

Wibracje

Cięcie płyt wiórowych	2.5 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	90 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	101 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Piła tarczowa „precision cut wood – classic”, 165x20 Z42 WZ 5°

Worek na pył

Klucz sześciokątny

2 akumulatory LiHD (18 V/8,0 Ah)

Szybka ładowarka ASC 145 "AIR COOLED"

metaBOX 340