

## PowerMaxx SXA 12-125 BL (602035850) Akumulatorowa szlifierka mimośrodowa 12V; karton; z talerzem szlifierskim 125 mm

Nr kat. 602035850

EAN 4061792200685



Zdjęcie zastępcze



- Wyjątkowo lekka, poręczna akumulatorowa szlifierka mimośrodowa klasy 12 V, idealna do prac nad głową
- Przyjemne prowadzenie szlifierki tuż przy powierzchni dzięki niewielkiej wysokości konstrukcyjnej
- Niski poziom wibracji dzięki równomiernej pracy silnika
- Uchwyt z antypoślizgową powłoką typu softgrip
- Łagodny rozruch minimalizuje błędy powstające podczas przyłożenia narzędzia do obrabianego elementu
- Jedyne w swoim rodzaju silnik bezszczotkowy zapewnia najwyższą wydajność szlifowania również podczas pracy w trybie ciągłym
- Amplituda oscylacji o wartości 2,0 mm zapewnia najwyższą jakość obróbki powierzchni i dobrą wydajność usuwania materiału
- Płynna regulacja prędkości obrotowej odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału
- Talerz szlifierski z wieloma otworami zapewnia skuteczność odsysania pyłu i długą żywotność materiału ściernego
- Łatwy do opróżniania tekstylny worek na pył przeznaczony do pracy bez odkurzacza
- Możliwość podłączenia do odkurzacza uniwersalnego za pomocą mufy przyłączeniowej 630798000
- Hamulec silnika i tarczy pozwala na szybkie odłożenie urządzenia po zakończeniu pracy
- Zdejmowana osłona chroni sąsiadujące powierzchnie i wydłuża żywotność talerza szlifierskiego
- Z punktem mocowania pasa zabezpieczającego do narzędzi – do pracy na znacznych wysokościach

## Dane techniczne

## Parametry

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Napięcie akumulatora                     | 12 V              |
| Średnica talerza podporowego             | 125 mm            |
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym       | 4000 - 10000 /min |
| Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym | 8000 - 20000 /min |
| Amplituda oscylacji                      | 2 mm              |
| Ciężar bez akumulatora                   | 1 kg              |
| Ciężar z akumulatorem                    | 1.4 kg            |

## Wibracje

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Szlifowanie powierzchni               | 2.2 m/s <sup>2</sup> |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Emisja hałasu

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 3 dB(A) |
|---------------------------------------|---------|

## Zakres dostawy

Talerz szlifierski „multi-hole” z mocowaniem na rzep  
1 samoprzyczepny arkusz szlifierski P 120 do obróbki drewna i metalu „professional”  
Osłona  
Kompaktowy tekstylny worek na pył  
Klucz sześciokątny  
bez akumulatora, bez ładowarki