ASR 35 M ACP (602058000) Odkurzacz uniwersalny

karton; Z wytrząsaniem elektromagnetycznym, włącznikiem automatycznym i pomiarem różnicy ciśnień

Nr kat. 602058000
EAN 4007430250124

Zdjęcie zastępcze

- Do odsysania w trybie ciągłym pyłu powstającego podczas obróbki elektronarzędziami na budowie i w warsztacie
- Nadaje się w szczególności do odsysania pyłu z cięcia betonu i kamienia
- Odkurzacz do pracy na sucho/mokro dopuszczony do zastosowań przemysłowych
- Gniazdo do podłączenia elektronarzędzia umożliwiające korzystanie z automatycznego wyłącznika odkurzacza
- AutoCleanPlus: oszczędność kosztów i czasu dzięki automatycznemu oczyszczaniu filtra MPulse podczas długotrwałej pracy
- Przy utracie optymalnej mocy ssania natychmiastowe wytrząsanie filtrów
- Wysoki poziom ochrony użytkownika: certyfikat zgodności z normą UE dla pyłów klasy M
- Automatyczny wyłącznik przy odkurzaniu na mokro, aktywowany po osiągnięciu maksymalnego napełnienia
- Sygnał ostrzegawczy przy przekroczeniu minimalnego strumienia przepływu - dla ochrony użytkownika
- Optymalna moc ssąca dzięki preselekcji średnicy węża ssącego
- Automatyka opóźniająca wyłączenie silnika w celu całkowitego opróżnienia węża ssącego
- Antystatyczne wyposażenie podstawowe zapobiega gromadzeniu ładunków elektrostatycznych przy stosowaniu odpowiednich akcesoriów
- Stabilny dzięki dużym kółkom i rolkom skrętnym z hamulcem blokującym
- Możliwość nawijania przewodu
- Praktyczny schowek na osprzęt i półka

Dane techniczne

Parametry

Maks. przepływ powietrza	4380 l/min
Podciśnienie	270 hPa (mbar)
Powierzchnia filtra	8600 cm²
Maks. pobór mocy	1400 W
Pojemność zbiornika	35 l
Średnica węża ssącego	35 mm
Długość węża	4 m
Ciężar	16 kg
Długość kabla	8 m

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	69 dB(A)

Zakres dostawy

Antystatyczny wąż ssący (Ø 35 mm / 4 m)
Mufa przyłączeniowa Ø 41/48 mm
Adapter uchwytu
2 rury ssące z tworzywa sztucznego
2 kasety do pyłów z poliestru (klasa M)
Polietylenowe worki utylizacyjne
Ssawka szczelinowa
Ssawka podłogowa (szerokość 300 mm)