

ASR 35 H ACP (602059000) Odkurzacze uniwersalne karton; z wytrząsaniem elektromagnetycznym i pomiarem różnicy ciśnień

Nr kat. 602059000

EAN 4007430279316



Zdjęcie zastępcze



- Optymalny odkurzacz do prac podczas odgrzybiania i demontażu starych izolacji cieplnych z dachów i ścian
- Idealnie sprawdza się podczas szlifowania lakierowanych lub impregnowanych powierzchni drewnianych zawierających ołów, nikiel, kadm lub chrom
- Odkurzacz do pracy na sucho/mokro dopuszczony do zastosowań przemysłowych
- Gniazdo do podłączenia elektronarzędzia umożliwiające korzystanie z automatycznego wyłącznika odkurzacza
- AutoCleanPlus: oszczędność kosztów i czasu dzięki automatycznemu oczyszczaniu filtra MPulse podczas długotrwałej pracy
- Przy utracie optymalnej mocy ssania natychmiastowe wytrząsanie filtrów
- Maksymalna ochrona użytkownika: certyfikat zgodności z normą UE dla pyłów klasy H
- Automatyczny wyłącznik przy odkurzaniu na mokro, aktywowany po osiągnięciu maksymalnego napełnienia
- Sygnał ostrzegawczy przy przekroczeniu minimalnego strumienia przepływu - dla ochrony użytkownika
- Optymalna moc ssąca dzięki preselekcji średnicy węża ssącego
- Automatyka opóźniająca wyłączenie silnika w celu całkowitego opróżnienia węża ssącego
- Antystatyczne wyposażenie podstawowe zapobiega gromadzeniu ładunków elektrostatycznych przy stosowaniu odpowiednich akcesoriów
- Stabilny dzięki dużym kółkom i rolkom skrętnym z hamulcem blokującym
- Możliwość nawijania przewodu
- Praktyczny schowek na osprzęt i półka

Dane techniczne**Parametry**

Maks. przepływ powietrza	4380 l/min
Podciśnienie	270 hPa (mbar)
Powierzchnia filtra	8600 cm ²
Maks. pobór mocy	1400 W
Pojemność zbiornika	35 l
Średnica węża ssącego	35 mm
Długość węża	4 m
Ciężar	16 kg
Długość kabla	8 m

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	69 dB(A)
--------------------------	----------

Zakres dostawy

Antystatyczny wąż ssący (Ø 35 mm / 4 m)
Mufa przyłączeniowa Ø 41/48 mm
Adapter uchwyty
2 rury ssące z tworzywa sztucznego
2 filtry kasetowe HEPA z poliestru
Worek filtrujący polietylenowy
Ssawka szczelinowa
Ssawka podłogowa (szerokość 300 mm)